

便携式硫化氢检测仪 华瑞科力恒

产品名称	便携式硫化氢检测仪 华瑞科力恒
公司名称	苏州工业园区松普机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华瑞科力恒 型号:PGM-1700 类型:便携式硫化氢检测仪
公司地址	苏州工业园区娄葑分区东富工业小区
联系电话	13092662713

产品详情

产品概述：

· toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示ste l值、twa值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。

· 产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作，简单易行。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限，以满足个性化需求。

主要特点：

· 体积小、重量轻，外形时尚 · 大屏幕液晶图形显示 · 六只红色高亮度led报警，多种报警闪烁方式
· 响亮声音（95db）报警及振动多种报警方式 · 可更换锂电池供电，使用时间长
· 不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗 · 内置数据存储，红外数据传输 · 支持autorae lite自动标定系统

应用领域：

- 工业安全监测
- 危险物质检测
- 市政工程安全检测

传感器参数：

检测气体 硫化氢
量程 0 ~ 100 ppm

分辨率	0.1 ppm
检测误差 (标定点)	< ± 3%
响应时间 (t90秒)	12
低报警点	10 ppm
高报警点	20 ppm
stel报警值	15 ppm
twa报警值	10 ppm
基本性能：	
采样方式	扩散式
外壳材质	不锈钢、工程塑料
防护等级	ip67，完全防尘，可水淋
安全等级	ul/cul认证：class i，division 1，group a，b，c，d，t4；atex 认证：ii 1g eex ia iic t4；iecex认证：ex ia iic t4
抗电磁辐射	emi/rf等级：emc directive 89/336/eec
环境温度	-20 ~ 60，短时-30 ~ 60
环境湿度	0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)
显示及操作：	
显示屏	大屏幕液晶显示
显示语言	英语+符号
显示内容	气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键	2个操作键
报警参数：	
报警方式	95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动
报警信号	高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置	单独设置twa、stel和高/低报警限值
提示信息	回读到期、标定到期
数据存储及通讯参数：	
数据存储	内置存储10次报警数据
数据通讯	红外数据传输
电源：	
电池	2/3 aa 锂离子电池
电池类型	可更换，不可充电
运行时间	可连续工作2年 (视工作环境和频率)
标定：	
标定方式	零点/扩展标定，手动/自动标定
标定期限	用户可设置，到期屏幕提示
物理指标：	
尺寸	8.6 × 5.5 × 2 cm
重量	76g (含锂电池)
标准配置	pgm-1700主机，含传感器、锂电池，标气帽，操作说明书，资料及软件光盘
可选附件	标定气体，autorae lite自动标定平台

本产品的品牌是华瑞科力恒，型号是PGM-1700，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是/，测量对象是硫化氢，测量精度是/，电压是/ (v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是// (mm)，重量是// (kg)，电源是/