

# T40-H2S智能型有害气体检测报警仪H2S检测仪

产品名称	T40-H2S智能型有害气体检测报警仪H2S检测仪
公司名称	广州市越秀区富安仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Indsci/英思科 型号:T40-H2S/T40H2S
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 广州市大德路318号(金艺商务大厦)1325室
联系电话	086-02088574835 13798181706

## 产品详情

t40-h2s智能型有害气体检测报警仪

t40智能型有害气体检测报警仪

一般规格：

外壳：高可视度，耐冲击复合材料，带射频干扰（rfi）保护功能。

尺寸：3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm)

重量：3.5盎司（98克）

传感器：co, h2s – 电化学

量程：

气体	符号	电池	增量
一氧化碳	co	0-999ppm	1 ppm
硫化氢	h2s	0-500ppm	1 ppm

电源（运行时间）：可更换的“aa”碱性电池（常规工作时间约为1,500小时）

温度范围：常规下：-4 ° f至122 ° f (-20 ° c至50 ° c)

湿度范围：常规下：15至95% rh

告警装置:可调节式低/高告警设定点

性能及特色：

两年担保:提供24个月保障，降低总拥有成本，万全保障。

内部振动告警:在高噪音及电灯区域，若气体浓度增高，则会提示用户。标准配置。

翻盖式校准功能:t40rattler具有独特的内建式校准适配器，可使校准工作变得轻松，更免去搜索校准杯的过程。

峰值/保持功能:利用该设备，用户可记录自上次峰值读数被复位后，co或h2s的最大暴露值。

液晶显示器读数:可持续显示大气中co或h2s的实际浓度（单位：ppm）及电池剩余寿命。

射频干扰:免去受手持无线电及手机等设备造成交叉干扰的“骚扰”。

可调节式低/高告警设定点:用户可对t40rattler进行配置后满足大量不同的应用要求。

5秒延时关机保护功能:t40rattler的开/关按钮须按住五秒钟后方可关机，因此不会造成失

本产品的加工定制是否，品牌是Indsci/英思科，型号是T40-H2S/T40H2S，类型是便携式硫化氢检测仪，测量范围是0-500ppm，测量对象是H2S