

硫化氢H2S气体检测仪 保时安

产品名称	硫化氢H2S气体检测仪 保时安
公司名称	河南省保时安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:保时安 型号:EM-20
公司地址	郑州高新技术产业开发区西四环228号企业公园10号楼10层21号
联系电话	0371-86533226 13910503479

产品详情

硫化氢气体检测仪产品说明

em-20 硫化氢气体检测仪是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。
em-20 硫化氢气体检测仪为本质安全型产品，符合gb3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分：本质安全型“i”的有关规定。

em-20 硫化氢气体检测仪型检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。em-20 硫化氢气体检测仪传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。em-20 硫化氢气体检测仪是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。em-20 硫化氢气体检测仪的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，em-20 硫化氢气体检测仪仍可以进行监测和报警。

硫化氢气体检测仪特点功能

1. 小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。2. 屏幕lcd液晶显示，可连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。3. 具有超强的声、光、振动等3种报警功能。4. 采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。5. 报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。6. 自动零点与满量程标定等功能。

硫化氢气体检测仪技术参数

产品型号	检测气体	化学式	测量范围	响应时间	基本误差	一级报警	二级报警
em-20	一氧化碳	co	0~2000ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	100ppm	50ppm
	氧气	o2	0~30.0%vol	30秒	< ± 5% (f.s)	22.5vol	19.5ppm
	硫化氢	h2s	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	15ppm	10ppm
	氨气	nh3	0~2000ppm	50秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	氯气	cl2	0~1000ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.5ppm
	氢气	h2	0~200ppm	60秒	< ± 5% (f.s)	50ppm	25ppm
	臭氧	o3	0~5ppm	50秒	< ± 5% (f.s)	1.0ppm	0.1ppm
	苯	c6h6	0~500ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1.0ppm	0.1ppm
	甲苯	c7h8	0~500ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	1.0ppm	0.1ppm
	一氧化氮	no	0~100ppm	60秒	< ± 5% (f.s)	25ppm	25ppm
	二氧化氮	no2	0~20ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	5.0ppm	2.0ppm
	二氧化硫	so2	0~100ppm	30秒	< ± 5% (f.s)	5.0ppm	2.0ppm
	氰化氢	hcn	0~30ppm	200秒	< ± 5% (f.s)	10.0ppm	4.7ppm
	环氧乙烷	c2h4o	0~100ppm	120秒	< ± 5% (f.s)	1.0ppm	0.1ppm
	磷化氢	ph3	0~25ppm	25秒	< ± 5% (f.s)	1ppm	0.1ppm

本产品的加工定制是是，品牌是保时安，型号是EM-20，类型是便携式硫化氢检测仪气体，测量范围是0~100ppm，测量对象是硫化氢H2S，测量精度是±5%，电压是3.7V（v），分辨率是0.01，尺寸是100mm*55mm*30mm（mm），重量是0.2（kg）