

环保耐高温1.25-16AW弯针 条形连接器 阻燃 51021

产品名称	环保耐高温1.25-16AW弯针 条形连接器 阻燃 51021
公司名称	乐清市石帆钱旭电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:1.25-15AW
公司地址	乐清市石帆街道后屿村
联系电话	暂无

产品详情

1、scope:(适用范围)

this specification covers production and inspection of mode I 1.25 connector.

本规范内容适用于本公司1.25普通系列型条形连接器产品的生产与检验.

2、use condition: (使用条件)

2.1 ambient temperature range:-25 ~ +85

环境温度：-25 ~ +85

2.2 applicable wire sizes:awg#28 ~ #32

适用线规：awg#28 ~ #32

2.3 applicable pc board thickness:0.6~1.2mm

适用pc板厚度：0.6~1.2 mm

3、 appearance and dimension: (外观及尺寸)

3.1 appearance: product surface without defect、 dirt、 crack、 and mechanical damang,

contact without rust, plating not oxidized and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层

氧化、脱落等现象.

3.2 dimension: according to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 exchangable: exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、 material:

材料

p/n	type	material	finish
零件名称	类型	材料	表面处理
terminal	contact	phosphor bronze	tin plating: 3~4 μ m
端子	插簧	锡青磷铜厚0.15mm	镀锡：3~4 μ m
housing	plastic	nylon66 ul94v-0	color: white
孔座	塑壳		颜色：白色
opening wafer	contact	phosphor bronze	tin plating: 3~4 μ m
	插针	锡青磷铜厚0.30mm	镀锡：3~4 μ m
开口针座	plastic	nylon46 ul94v-0	color: beige
	塑壳		颜色：米色

lips wafer	contact	phosphor bronze	gold plating:3~4 μ m
闭口针座	插针	锡青磷铜厚0.30mm	镀金 : 3~4 μ m
	plastic	pbt ul94v-0	color: white
	塑壳		颜色 : 白色
tiepian wafer	contact	phosphor bronze	tin plating:3~4 μ m
卧贴针座	插针	锡青磷铜厚0.30mm	镀锡 : 3~4 μ m
	solder tabs	phosphor bronze	tin plating:3~4 μ m
立贴针座	焊护耳	锡青磷铜厚0.25mm	镀锡 : 3~4 μ m
	plastic	nylon46 ul94v-0	color: beige
	塑壳		颜色 : 米色

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是1.25-15AW，应用范围是PCB，种类是WAFER，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是磷铜，绝缘体材质是PA46