

德国 UV-Integrator140 UV能量计 中国代理

产品名称	德国 UV-Integrator140 UV能量计 中国代理
公司名称	深圳市致佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国DESIGN 型号:UV-Integrator140
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南面
联系电话	13480680099 13480667270

产品详情

uv-integrator140

德国design

德国原装！原厂品牌！

德国uv能量计是用于测量曝光装置的uv能量的一种仪器，测量仪的主传感器在测量仪的背面，测量范围为250~410纳米，测量时可直接显示于uv能量计正面的显示屏上读出（单位：毫焦耳/平方厘米），该uv能量计的电源为3.6伏特的锂电池，该电池由于使用了特别的能源节省线路，该电池可持续大约10000小时。

技术数据：

德国uv能量计（uv-integrator140）

尺寸：直径140mm*高13mm

重量：约450g

适用设备：uv紫外线干燥机、曝光机

测量范围：0-5000mw/cm²

能量显示：lcd 0-999999mj/cm²

电源：锂电池3.6v

测量范围：250-410nm(光谱图波长)

耗电量：约10000小时（lithiwn锂电池）

工作温度（ ）：0~70

uv能量计在输送带上耐温110 不超过10秒

使用/操作：

- a. 打开on开关，则lcd（显示屏）是显示为零。
- b. 将uv能量计放置于曝光uv灯源附近,以其背面对准灯源（uv能量计的能量感受器在背面）。
- c. 直到uv能量计的显示屏上有测量显示，例如800毫焦耳/平方厘米。(800mj/cm²)。
- d. 将显示屏的值记录或作为品质控制与实验参数，关掉uv能量计开关(off)。

公司名称：深圳市致佳仪器设备有限公司公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号4楼公司传真：0755-23226490-8008公司网址：www.szzjyq.cn 或 www.szzjyq.net

本产品的加工定制是否，品牌是德国DESIGN，型号是UV-Integrator140，种类是手提式紫外分析仪，紫外功率是0-5000mW/cm²（W），紫外波长是250-410nm(光谱图波长)，适用范围是UV紫外线干燥机、曝光机