

捷和橡胶接角机 捷和

产品名称	捷和橡胶接角机 捷和
公司名称	苏州捷和实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:捷和 型号:JH-30J
公司地址	渭塘镇凤阳路
联系电话	86-0512-65901000-8003 18913580081

产品详情

橡胶接角机系列

机台特点

技术参数 technical parameters

型号/model	30j	50j	75j	100j
注射容积 (cm ³) injection volume	150	300/500	300/500	500/1000
锁模力 (kn) clamping force	300	500	750	1000
热板尺寸 (mm) heating plate size	300*300	400*400	450*450	500*500

最大合模行程 (mm) max clamping stroke	300	350	350	350
最小模具厚度 (mm) min mold thickness	60	60	100	100
总电力 (kw) total power	20	23	28	30
热板间距 (mm) distance between plates	350	400	440	440
喷嘴口直径 (mm) nozzle diameter	5.5	5.5	5.5	5.5
喷嘴圆弧半径 (mm) arc radius of nozzle	12.5	12.5	12.5	12.5
尺寸 (mm) dimension : l × w × h	1500 × 1050 × 2600	1600 × 1100 × 2900	1700 × 1200 × 2900	1800 × 1300 × 3000
重量 (kg) weight	2000	3000	4000	5000

本产品的加工定制是是，品牌是捷和，型号是JH-30J，电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是1.5*1.05*2.6（m），重量是2000（kg）