

# ISG80-160空调循环泵

产品名称	ISG80-160空调循环泵
公司名称	上海一益泵机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海一益 型号:ISG80-160 性能:无泄露
公司地址	上海市奉贤区平安镇福中路158号北大1-171室
联系电话	暂无

## 产品详情

产品概述: isg系列单级立式管道离心泵是本公司参照国际标准iso2858和国家标准jb/t6878.2-93所规定的性能参数,结合要公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代sg型管道离心泵、is型离心泵、d型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m<sup>3</sup>/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度的不同,过流部分的材质变化及结构变化设计制造成同性能参数的irg型热水泵、ihg型管道化工泵、yg型管道油泵,使用系列产品的使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。 isgb便拆立式离心泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计,采用独立轴承体、泵轴支撑、解决了原来立式泵靠电机加长轴支撑的不足之处;叶轮、泵体采用现代最优秀水力模型设计制造,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题。 1、pbg型屏蔽管道泵系列,具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵、立式管道泵的理想产品。

用途: 1、isg立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。 2、irg (grg)立式热水(高温)循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃,grg型使用介质温度t ≤240℃。 3、ihg立式化工离心泵适用于有腐蚀性介质的增压输送,使用介质温度不超过80℃。 4、yg立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。

最新y2电机,防护等级:ip54/ip55

本产品的品牌是上海一益，型号是ISG80-160，性能是无泄露，材质是铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，必需汽蚀余量是2.5，轴功率是5.8（w），转速是2900（r/m），功率是7500（w），效率是82，流量是50（m<sup>3</sup>/h），叶轮结构是半开式，是否提供加工定制是否