

低噪音空调专用泵 硕泉 无泄露

产品名称	低噪音空调专用泵 硕泉 无泄露
公司名称	永嘉县瓯北镇利耀泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:硕泉 型号:ISGD200-315 性能:无泄露
公司地址	永嘉县江北街道花岙村清花西路189号
联系电话	13806833566

产品详情

一、低转速离心泵的产品概述:

isgd型低转速离心泵系在isg型基础上并参照is型离心泵之性能参数，根据管道式离心泵的独特结构组合设计制造。该产品采用国内水泵专家提供的最先进水力模型，高效节能，性能可靠，深受国内外客商的赞誉。

二、低转速离心泵产品特点：

isgd型低转速立式离心泵是在isg型立式离心泵基础上配用低转速电机，大幅度降低了运行噪音，成倍延长易损件命名使用寿命，最适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立式结构使其占地面积和占用空间更少，使用更方便。

三、低转速离心泵主要用途：

isgd型低转速立式离心泵：主要用于空调系统冷冻水，冷却水循环及末端增压，城市供热系统局部或末端增压循环，及城市建筑消防系统局部恒压及各种空调热水锅炉配套。

四、低转速离心泵工作条件：

isgd型电机0.75kw以上泵系统最高工作压力为1.6mpa即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，0.75kw以下泵系统最高工作压力为0.8mpa。

isgd低转速离心泵制泵介质为冷热水或物理化学性质类似于水的液体，介质温度不超过120

五、低转速离心泵型号意义：

六、低转速离心泵|立式单级单吸低转速管道离心泵性能参数:

低转速离心泵订货时请注明系统工作压力，泵系统工作压力大于1.6mpa时，应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。七、低转速离心泵订货须知：

1、产品名称与型号:

2、进出口径

3、低转速离心泵的扬程(m)

4、低转速离心泵的流量

5、低转速离心泵的电机功率(kw)

6、低转速离心泵的转速(r/min)

7、低转速离心泵的电机电压(v)

8、低转速离心泵的吸程(m)

9、低转速离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

10、若已经由设计单位选定我公司的低转速离心泵的产品型号，请按低转速离心泵型号直接向上海岩湖泵业有限公司销售部订购。

11、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们岩湖泵业的技术专家为您选型确认。

八、离心泵其它相关产品：

isg型立式管道离心泵，irg型立式热水管道离心泵，isw型卧式管道离心泵，iswb型卧式防爆管道离心泵，isgd型低转速离心泵，iswr型卧式热水管道离心泵，iswh型卧式不锈钢管道离心泵，sg型管道离心泵，is型单级单吸管道离心泵，tswa型卧式多级离心泵，lg型高层建筑多级离心泵，cdlf型不锈钢多级离心泵，gdl型立式多级管道离心泵，ihf型氟塑料合金化工离心泵，ih型单级单吸化工离心泵，fuh系列工程塑料化工离心泵。

本产品的品牌是硕泉，型号是ISGD200-315，性能是无泄露，材质是铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，必需汽蚀余量是3.5，轴功率是28.5（w），转速是1450（r/m），功率是30（w），效率是77，流量是200（m³/h），叶轮结构是离心式，叶轮数目是1，规格是ISGD150-200