

# SH-12中开空调泵 博山博力

产品名称	SH-12中开空调泵 博山博力
公司名称	博山博力水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:博山博力 型号:SH-12 性能:不阻塞
公司地址	博山白塔镇小海眼东首
联系电话	4680410 13355271223

## 产品详情

### s型单级双吸离心泵

s型单级双吸离心泵广泛用于城市给排水、电站、工业流程系统的取水、加压、农田排灌及各种水利工程、石化工程性能范围；流量50~15000m<sup>3</sup>/h 扬程；8.6~140m 温度 80

### sh型单级双吸中开泵结构说明：

sh型单级双吸中开泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳.中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。sh型农田灌溉水泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。

### sh型单级双吸中开泵参数范围：

流量(q):160—18000m<sup>3</sup>/h 扬程(h):12—125m

### sh型单级双吸中开泵型号意义：

6-sh-6-a 6-泵的进口直径为6寸 sh-卧式单级双吸清水中开泵 6-泵的比转速的1/10取整 a-叶轮外径切割代号

本产品的品牌是博山博力，型号是SH-12，性能是不阻塞，材质是铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，规格是6SH-6-----14SH-19