

SG立式循环空调泵 上海连程水泵

产品名称	SG立式循环空调泵 上海连程水泵
公司名称	上海连程泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海连程水泵 型号:ISG50-125 性能:无泄露
公司地址	嘉定区黄渡镇春浓路255号2幢
联系电话	021-69595666 15921868881

产品详情

isg立式空调循环泵-型号意义

isg立式空调循环泵-产品简介

isg型立式空调循环泵根据is型循环泵与管道泵之性能参数，参照iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派生出高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。。

isg立式空调循环泵-产品特点

- 1、泵为立式结构,进出口口径相同,且们于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用.
- 2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡振动噪音很低.
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命

- 寿命。4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

isg立式空调循环泵产品用途

供水系统: 层建筑增压给水，市政管道输送，日常生活用水，锅炉给水、空调循环输送等。

消防系统: 高低层楼宇消防系统补水，消防增压、消防喷淋、消防稳压、消防泡沫液输送等。

工业系统：酸和碱以及化学腐蚀性液体的输送和排放。

水处理系统: 超滤系统,压滤机反冲洗输送,蒸馏系统给水分离器给水,游泳池循环用水

农业灌溉: 农田灌溉,喷灌,滴灌等。

应用领域：生活小区配套、城市给排水、园林灌溉、消防增压、化工冶金、食品、制药等机械设备配套使用。

叶轮结构、机械密封材质、水泵使用温度明细表

连程牌isg立式空调循环泵材料表

序号	1	2	3	4	5	6	7	
名称	叶轮	泵体	机封	挡水圈	叶轮 螺母	端盖	泵轴	
材料	ht200	ht200	碳化硅 vs石墨	丁青 橡胶	45#	ht200	45#	y
定制材料	锡青铜	zg25 1cr18ni9	硬质 合金	四氟 橡胶	2cr13 1cr18ni9	zg25 1cr18ni9	2cr13 1cr18ni9	

50-100a	50	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	60	2900	0.75	2.3	35
50-125	50	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.8	49 58 57	2900	1.5	2.3	43
50-125a	50	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	57	2900	1.1	2.3	38
50-160	50	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	59
50-160a	50	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	51
50-160b	50	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	50	2900	1.5	2.3	47
50-200	50	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 48	38 46 46	2900	5.5	2.3	101
50-200a	50	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	37 45 45	2900	4	2.3	80
50-200b	50	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	44	2900	3	2.3	68
50-250	50	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	82 80 77.5	29 38 40	2900	11	2.3	160
50-250a	50	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	38	2900	7.5	2.3	115
50-250b	50	7.6 10.8 14	2.11 3.0 3.89	61.4 60 58	37	2900	7.5	2.3	114
50-250c	50	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	36	2900	5.5	2.3	108
型号	口径	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀 余量	重量
	mm	m ³ /h	l/s	m	%	r/min	kw	(npsH) r	kg
50-100(i)	50	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 69 69	2900	1.5	2.5	41

50-100(i)a	50	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	2900	1.1	2.5	36
50-125(i)	50	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	56
50-125(i)a	50	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	58 66 65	2900	2.2	2.5	48
50-160(i)	50	17.5 25 32.5	4.68 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	2900	4	2.5	72
50-160(i)a	50	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	2900	4	2.5	71
50-160(i)b	50	15.0 21.6 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	58	2900	3	2.5	59
50-200(i)	50	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	2900	7.5	2.5	108
50-200(i)a	50	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	2900	7.5	2.5	107
50-200(i)b	50	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	55	2900	5.5	2.5	100
50-250(i)	50	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	2900	15	2.5	175
50-250(i)a	50	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	165
50-250(i)b	50	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	11	2.5	165
50-315(i)	50	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	128 125 122	30 40 44	2900	30	2.5	310
50-315(i)a	50	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	30 40 44	2900	22	2.5	245
50-315(i)b	50	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	39	2900	18.5	2.5	215
50-315(i)c	50	14.4 20.6	4.0 5.72	86 85 83	38	2900	15	2.5	195

		26.8	7.44						
--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

本产品的品牌是上海连程水泵，型号是ISG50-125，性能是无泄露，材质是铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，必需汽蚀余量是/，轴功率是/（w），转速是2900（r/m），功率是15000（w），效率是/，流量是12.5（m³/h），叶轮结构是闭式，叶轮数目是1