

CD60motor start capacitor

产品名称	CD60motor start capacitor
公司名称	乐清市容鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:容鑫 型号:CD60 介质材料:合金电解
公司地址	柳市镇环城东路后街工业区
联系电话	86-0577-62760255 13616827466

产品详情

铝电解电容器

特点：

以高纯电子铝箔为极板，以电容器纸、氧化铝为介质卷制而成，非固体电解质、金属外壳，双焊片式和引线式引出端，用于单相交流电动机（50hz或60hz）的启动，使电动机在较低的启动电流下能够获得较高的转矩。它具有电气性能优良，质量稳定可靠的特点。

技术参数：使用温度范围：-10 ~ +55 额定电压：110 ~ 330vac

容量范围：25uf ~ 1000uf

电容量允许偏差：±10%，±15%，±20%，0 ~ ±30% 最高电压：ur<160v umax=1.25ur; ur>160>

umax=1.2ur 损耗角正切：tg 0.15 (120hz, 20)

极间耐电压：引出端之间加1.2ur持续时间2s无飞弧或击穿

极壳间耐电压：引出端与外壳之间施加2000vac无击穿

本产品的品牌是容鑫，型号是CD60，介质材料是合金电解，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是可变，引线类型是同向引出线，允许偏差是±20（%），耐压值是250（V），标称容量是400uF（uF），损耗是 0.15，额定电压是250（V），额定电流是1