

施耐德时间定时器REXL2TMP7

产品名称	施耐德时间定时器REXL2TMP7
公司名称	乐清市徽龙工控电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:延时 品牌:TE/施耐德 型号:REXL
公司地址	浙江乐清市柳港花园
联系电话	86 0577 62719502 15869675783

产品详情

产品规格：rexl2tmp7

信息内容

rexl2tmp7+rxze1m2c 施耐德时间继电器配基座rexl2;rexl4;rexl时间继电器,rexl4tmp7;rexl2tmp7,施耐德时间继电器;rexl4tmp7;施耐德rexl4tmp7
rexl4tmp7;rexl2tmp7施耐德rexl4tmp7;rexl2;rexl4;rxl4a06b1p7,rexl时间继电器,施耐德rexl,施耐德时间继电器 7
个范围:1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h,
100h功能：时间继电器可用于所有需要时间延迟的开关操作场合，包括控制、起动、保护回路。zelio time
e提供功能全面的高性能时间继电器四大产品系列：标准型、紧凑型、面板安装式及迷你插入式，符合国际
标准，精确满足您的各种延时要求。施耐德rexl系列时间继电器rexl4tmp7;rexl2tmp7施耐德时间继电器
应用范围 时间控制 品牌 te/施耐德 型号 rexl2tmp7 产品系列 rexl 触点形式 / 额定电压 ac230(v)
rxl4a06b1p7,rexl,rexl2;rexl4;时间继电器,施耐德rexl,施耐德时间继电器输出：继电器 2c/o, 5a；继电器 4c/o, 3a
功能：通电延时占空比可调延时导通/通电延时关断延时导通/通电单触发延时关断/断电延时占空关断/比
相等脉冲输出延时1个可选的瞬时电器输出电源电压：12v dc；24v dc；24v ac；120v ac；230v ac；24...240v
ac/dc时间范围：0.1s - 100h；0.02s -
300h配套基座型号：rxze1m2crxze1m4crxze1m114rxze1m114mrxze1s108mrxze1s114mruz1druzia
主要型号：rexl2tmjd rexl2tmbd rexl2tmb7 rexl2tmf7 rexl2tmp7rexl4tmjd rexl4tmbd rexl4tmb7
rexl4tmf7 rexl4tmp7 特点：产品侧面配有原理图及接线方法；动作原理和接线方法直观易懂
面板上的led指示器可清楚显示电源、延时、继电器工作状态等信息
宽度：17.5mm(re11)，21x27mm(rex1)；与市场上常规的22.5mm,48x48mm相比,都是开创性的紧凑型尺寸
re7，re11：接线端子上标有电压范围；当产品支持多种电压范围时，在现场可最方便的匹配,不会出错
re7：巧妙的双卡件，可方便地转换导轨或螺钉安装；安装灵活，无需增加任何附件

re7, re11: 面板带有防护罩,防护等级可达ip50;防止设定值被人为误调,此盖可加封
rexl, re48: 直观的面板调节;方便频繁调节或设置循环时间,可读性强
rexl4tmp7;rexl2tmp7施耐德rexl4tmp7;rexl2;rexl4;rxl4a06b1p7,rexl时间继电器,施耐德rexl,施耐德时间继电器
7个范围:1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h,
100h功能: 时间继电器可用于所有需要时间延迟的开关操作场合,包括控制、起动、保护回路。zelio tim
e提供功能全面的高性能时间继电器四大产品系列:标准型、紧凑型、面板安装式及迷你插入式,符合国
际标准,精确满足您的各种延时要求。施耐德rexl系列时间继电器rexl4tmp7;rexl2tmp7施耐德时间继电器
应用范围 时间控制 品牌 te/施耐德 型号 rexl2tmp7 产品系列 rexl 触点形式 / 额定电压 ac230(v)
rxl4a06b1p7,rexl,rexl2;rexl4;时间继电器,施耐德rexl,施耐德时间继电器输出:继电器 2c/o, 5a;继电器 4c/o, 3a
功能: 通电延时占空比可调延时导通/通电延时关断延时导通/通电单触发延时关断/断电延时占空关断/比
相等脉冲输出延时1个可选的瞬时电器输出电源电压:12v dc;24v dc;24v ac;120v ac;230v ac;24...240v
ac/dc时间范围:0.1s - 100h;0.02s -
300h配套基座型号:rxze1m2crxe1m4crxe1m114rxze1m114mrxe1s108mrxe1s114mruz1druzia
主要型号:rexl2tmjd rexl2tmbd rexl2tmb7 rexl2tmf7 rexl2tmp7rexl4tmjd rexl4tmbd rexl4tmb7
rexl4tmf7 rexl4tmp7 特点: 产品侧面配有原理图及接线方法;动作原理和接线方法直观易懂
面板上的led指示器可清楚显示电源、延时、继电器工作状态等信息
宽度:17.5mm(re11),21x27mm(rexl);与市场上常规的22.5mm,48x48mm相比,都是开创性的紧凑型尺寸
re7, re11: 接线端子上标有电压范围;当产品支持多种电压范围时,在现场可最方便的匹配,不会出错
re7: 巧妙的双卡件,可方便地转换导轨或螺钉安装;安装灵活,无需增加任何附件
re7, re11: 面板带有防护罩,防护等级可达ip50;防止设定值被人为误调,此盖可加封
rexl, re48: 直观的面板调节;方便频繁调节或设置循环时间,可读性强
rexl2;rexl4;rexl时间继电器,rexl4tmp7;rexl2tmp7,施耐德时间继电器;rexl4tmp7;施耐德rexl4tmp7
产地:印度尼西亚indonesia

[点击图片放大](#)

本产品的应用范围是延时,品牌是TE/施耐德,型号是REXL,产品系列是RXMA1,触点负载是5,触点
切换电流是5,触点切换电压是250,触点形式是装换,额定电流是5,额定电压是250,防护特征是塑封
,线圈电源是10-380,线圈功率是0.9