

智能型中光强航空障碍灯 65

产品名称	智能型中光强航空障碍灯 65
公司名称	上海博钦航标光电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:BQGZ-7 防护等级:65
公司地址	上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J192室
联系电话	1391613721

产品详情

bqgz-7型系列航空障碍灯，按国际民航组织（isao）标准附件14及中国民航总局（民用机场夜航灯通用技术条件）等有关标准规定研制生产的新一代障碍灯，并通过上海市计量测试技术研究院的检测。

bqgz-7型航空障碍灯分二种：150w和200w。其特点在于：

- 光源采用欧司朗专利灯管，超长寿命，高光效，低能耗，每根灯管平均寿命大于2500小时，内装七只灯管，综合使用寿命长达七年以上。
- 特制的欧司朗专利灯管在电脑调制波的电压作用下，产生由低到高温柔缓变的红色闪光。由于其的特殊闪光方式极大地延长了灯泡的使用寿命再加上特制的菲涅尔透镜，灯具峰值闪光强度可达到2000cd以上。
- 闪光周期根据需要任意选调，常用闪光周期4秒亮4秒暗。
- 七根灯管自动切换，由七根灯管组成了一个灯器，平时一根灯管工作，无论何时灯管出现故障，均能按程序自动更换新灯管。
- 灯具具有二种方式控制同步闪光。
- 普通型----采用集中控制箱实现多台灯同步闪光。缓变闪光或直闪。
- 智能型-----采用手拉手通讯方式，用同步通讯线实现多台灯同步闪光，联接不计台数。
- 光控开关自动化，分二种方式：
 - 普通型----手控，光控开关控制集中控制箱，日关夜开。

· -----手控，光控加时控控制集中控制箱定时开启，日关夜开。

· 智能型-----自动光控开关控制灯具日关夜开。

· 整个灯具采用铝合金铸造，外表采用静电喷涂工艺，漆层的覆着力好，提高防腐能力，所有外露金属采用有锈钢材料，抗冲击，耐腐蚀，即使在恶劣的自然环境下也能长期工作。灯罩采用高强度，耐高温的菲涅尔玻璃透镜，聚光效果特佳，辐射距离更远。

主要技术参数

工作电压	ac220v
额定功率	150w，200w
光源	欧司朗专利灯管
光源数量	7只
灯路光源寿命	7年以上
光色	红，绿，白
闪光频率	32种可调，常用频率12次/分
光控灵敏度	50-200lx
光强	150w：1400cd
200w	2000cd
工作环境	-30 ~ +60
常态绝缘电压强度	ac2000v 50hz 1ma无击穿无飞弧现象
底盘尺寸	直径220毫米,节圆195毫米,均布四孔,孔直径14毫米

本产品的加工定制是是，型号是BQGZ-7，防护等级是65，光源功率是100（W），电压是220（V），主要适用范围是高楼