温控开关 韩国SEKI

产品名称	温控开关 韩国SEKI
公司名称	深圳市莱尔斯特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:韩国SEKI 型号:SEKIST-22
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉一路86号
联系电话	13088872878

产品详情

韩国seki st-22温度开关|过热保护器 温控器 温控开关

seki st-22温度开关(过热保护器)

应用领域：

风扇电机；变压器；荧光灯镇流器；电池；电子设备和工业；家用电器及类似用途设备中提供可靠的过热保护

1. 使用条件

① 相对湿度：在+20°C 环境下达95% ② 大气压力：86-106kpa ③ 工作位置：任意

2.技术参数

①额定电压和电流： 8a250v~；13a125v~；

②额定断开温度范围：电动机保护器和温控器 45°C~150°C，每5°C为一档，额差±5k 分断装置的最高温度：150°C

③触点寿命：在额定电压和电流负载下，循环动作10000次以上。

特点：

无电流效应设计，产品的动作温度决定了切断电路的敏感度。用户可根据脱扣电流一时间特性的曲线选用去电机匹配的保护器；稳定可靠的寿命；精确的动作温度；快速切断电源，该保护器有直接捆绑于线圈绕组上和插入塑封电机的预置槽中两种安装方式，绝缘的塑料外壳可以直接接触电机的金属部分，被保护电器过热时热保护器直接切断电源。

第三方认证证书:

ul csa vde cqc rohs

3. 规格数据表

编号	跳脱温度
st-22 45	45°C
st-22 50	50°C
st-22 55	55°C
st-22 60	60°C
st-22 65	65°C
st-22 70	70°C

st-22 75	75°C
st-22 80	80°C
st-22 85	85°C
st-22 90	90°C
st-22 95	95°C
st-22 100	100°C
st-22 105	105°C
st-22 110	110°C
st-22 115	115°C
st-22 120	120°C
st-22 125	125°C
st-22 130	130°C
st-22 135	135°C

st-22 140	140°C
st-22 145	145°C
st-22 150	150°C

4. 安装尺寸及外形

本产品的加工定制是是，品牌是韩国SEKI，型号是SEKIST-22，种类是过热保护器，用途是电子，体积是微型，电压特性是高压，形状是贴片式，熔断速度是FF/特快速，执行标准是欧规，最大电压是250（V），最大电流是8（A），保持电流是0（A），动作温度是70～150（°C），温控范围是±5（°C）