LBT-800 室内空气质量检测仪

产品名称	LBT-800 室内空气质量检测仪
公司名称	中工天地科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:鲁伯特 型号:LBT-800
公司地址	北京市丰台区科技园天龙华鹤8层
联系电话	86-01057799518 13716552977

产品详情

用途:

可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。携带式室内空气甲醛现场检测仪是参据国家标准gb/t18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成。 由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大的关系，所以，按正常的检测方式检测，往往数值会与预想的有所偏差。本款仪器与一般的分光度检测仪器不同的地方在于，可以根据需要，预先设定加减一定的系数，检测出来的数值就会比正常数值多或少一定的量（系数）；同时，本款仪器经过改进，六个气路的流量都可以控制，精度更高。

技术指标参数：

测定下限：0.01毫克/立方米

测定范围：0.00-4.00毫克/立方米

测量精度：jc<± 1%（f.s）

测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法

传感器寿命：5年

传感器类型：tsl230jc

光 源：高亮度led硅光二极管，波长630nm

检测仪器所需检测耗材试剂（jc）

甲醛试剂：

1：纯净水

2：高精度甲醛试剂（一）

3：高精度甲醛试剂（二） 苯试管：（0.05~4mg/m3） 氨试管：（0.05~ 3mg/m3）
甲苯试管：（0.05~4mg/m3） 二甲苯试管：（0.05~4mg/m3） tvoc试管：（0.05~4mg/m3）

电压： 220vac（jc）

频率： 50/60hz

功率：6*2.5w

流量： 6*1l/min

重量：3kg

工作电流：5a

外观尺寸：40*28*16cm

响应时间：10分钟

防护等级：ip65（jc）

工作温度：-10∽45℃

工作湿度：5-90%rh

主要特点：

1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区， ingaas 和 pbs 检测器用于近红外区 .jc ingaas 检测器覆盖了光电倍增管和 pbs
检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 abs 1500 nm,:为世界最高灵敏度。

2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 (0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 .

3、全金属设计，坚固耐用

4、全中文蓝屏液晶显示

5、支持国家环保局、质监所等权威检测部门检测标准

6、外接三角支架与jccmc采样器连接，确保采样无误差，检测精度更高

7、现场热敏打印定制格式的检测报告，加入温度、湿度、检测时间

8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准

本产品的加工定制是否，品牌是鲁伯特，型号是LBT-800，测量范围是0.00-4.00毫克/立方米，测量对象是甲醛苯氨 甲苯二甲苯TVOC，测量精度是±1%，尺寸是40*28*16cm（mm），重量是3kg（kg），适用范围是可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。