6L2-HZ黑色塑料底壳频率仪表

产品名称	6L2-HZ黑色塑料底壳频率仪表
公司名称	乐清市北白象宏诺电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏诺 型号:6L2-HZ频率表
公司地址	乐清市北白象镇后西漳村人民路8栋
联系电话	057757171920

产品详情

用途及功能材质简介:

6l2频率表是直接模拟显示电测量指示仪表，测量直流电流、电压，交流电流、电压，频率，功率因数，相序，功率，同步指示及其它的非电量测量。大量应用于海事船舶，轨道交通，化工防爆，低压成套装备，建筑设备，发电机组，机械设备等行业的各种交、直流输配电系统、电力控制屏及用其它电设备上。作用于电测量和非电量测量，是适用于环境条件一般要求较为通用的中高档仪表。 6l2-hz系列指针仪表是按照gb/t7676-1998，数显仪表是按照gb/t22264-2008标准生产，其安全性能按照gb4793和iec61010标准生产。标度盘的刻度线与指针设计符合德国din43790和din43802标准。仪表的外形和开孔尺寸按照gb/t1242和iec61554标准生产。宏诺电器所有产品经过国家ce认证，指针仪表: 交直流电压表和电流表于1.5级或2.5级，功率表为2.5级，频率表为2.5级，功率因数表为2.5级。

此系列底座由阻燃tbt塑料制成，维卡温度130°C。外壳由阻燃abs塑料制成，维卡温度85°C。

温度引起的改变量方面：参比温度为23°C±2°C。13°C~23°C以及23°C~33°C温度范围内，温度影响允许改变量不大于等级指数的±100%。

安装方式介绍：除非另有规定，通常仪表是在垂直位置安装。其它安装位置如：水平安装、倾斜安装可根据客户要求制作。相应的准确度等级仅对规定的安装位置有效。仪表分直角90 ° 和广角250 ° ，两种指示角度。

抗振动：符合iec60068-2-6标准； 扫频范围：10-55-10hz； 位移振幅：±0.15mm, ±0.3mm。

扫频循环次数：5次； 扫频速率：10ct/min； 最大加速度：147m/s2（15g）, 490m/s2（50g）。

加速度有效值：6.06g；振动时间：15min。　抗机械冲击，符合iec60068-2-27标准。

一般情况下过载电流表：

过载倍数常规为1倍和2倍过载倍数，可由用户要求定制为1倍、2倍、 3倍等。其作用为指示瞬时过载电流的大概值，如电动机启动时的启动电流等。

外附电流分流器：

直流电流表外附分流器电压降规格有150mv、100mv、75mv、60mv和50mv等可由用户要求定制。仪表与分流器连接的导线电阻要求在15　25mω之内，以确保仪表准确度。

宏诺电器所有表面标度盘采用铝合金材料，白色漆义，黑色
油墨印刷或激光打印而成。来样可定做加工。

6l2常规表主要技术参数

接线图：

名 称	代 号	精 度	常用规格	备 注
交流电流表	a	1.5	0.5-50a	直接接通
交流电流表	a	1.5	10/5a-800/5a	经电流互感器通次级电流
交流电流表	ka	1.5	1ka-10ka	经电流互感器通次级电流
交流电压表	v	1.5	10v-600v	直接接通
交流电压表	kv	1.5	1kv-35kv	经电压互感器通次级电压
直流电流表	μa ma	2.5	50μa-500μa 1ma-500ma	直接接通
直流电流表	a	1.5	1a-15a	直接接通

直流电流表	a	1.5	15a-750a	接外附分流器75mv.60mv.
直流电流表	ka	1.5	1ka-3ka	接外附分流器75mv.60mv.
直流电压表	v	1.5	3v-600v	直接接通
直流电压表	kv	1.5	1kv-3kv	接外附定值电阻
频率表	hz	2.5	45-55hz 55-65hz	36v.100v.127v.220v.380v
功率表	kw.var	2.5	100v 380v 380-380kv	经电压互感器通次级电压 感器通次级电流 5-10ka/5a
功率因数表	cosφ	2.5	cosφ =0.5-1-0.5	100v/5a 220v/5a 380v/5a
三相同步表	s	2.5	100v、220v、380/100v	

本产品的加工定制是是，品牌是宏诺，型号是6L2-HZ频率表，测量范围是0-65（Hz），准确度是2.5，输入信号幅度是+-10（V），适用范围是机械设备，，属性是假频率0-10000