

# RH-F71经济型数显频率表

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | RH-F71经济型数显频率表                 |
| 公司名称 | 乐清市人和电气科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:人和<br>型号:经济型数显频率表 |
| 公司地址 | 温州市乐清市柳市镇上池工业区                 |
| 联系电话 | 86-057761759370 15355778866    |

## 产品详情

### rh-f71型功能代号说明

#### 性能特点：

- 1.高精度测量单相交流频率
- 2.提供数码管显示，本地数据查询
- 3.电变比可编程设置
- 4.支持rs-485通讯，modbus-rtu协议
- 5.支持开关量输入.开关量输出，模拟量变送输出
- 6.辅助电源:ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v,dc48v,dc24v
- 7.多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

#### 技术参数：

1. 测量精度： $\pm 0.02\text{hz}$

2. 信号输入：接线方式 单相

额定电流：45~65hz

过负载：ac57.7v,ac100v,ac220v,ac380v

功耗：1.2倍（持续），2倍/1秒（瞬时

)

阻抗：<1va/相

频率：>300千欧

3. 辅助电源：工作范围 ac\dc 80v-270v,ac220v,ac380v,ac100v,dc48v,dc24v

功耗：<4va

4. 功能模块：通讯接口，1路rs-485通讯，modbus-rtu协议

波特率：1200-9600bps，默认2400bps

开关量输入：支持2路干接点输入

开关量输出：支持2路继电器输出，容量：ac250v/5a,dc30v/5a

变送输出：支持1路模拟量输出：0/4-20ma或0-5/10v

5. 环境：工作温度 -10 ~+55

存储温度 -25 ~+70

相对湿度 93%，无腐蚀性气体场所

海拔 2500m

6. 安全： 绝缘电阻 >100兆欧

交流耐压 ac2kv

7. 电磁兼容性能： 静电放电 4级

电快速瞬变脉冲群 4级

规格选型：

| 智能频率表（9999显示 可编程） |         |          |          |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 型号                | 显示方式    | 面框尺寸（mm） | 开孔尺寸(mm) |
| rh-f11            | 单排led数码 | 160x80   | 152x76   |
| rh-f21            | 单排led数码 | 120x120  | 111x111  |
| rh-f31            | 单排led数码 | 96x96    | 92x92    |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| rh-f41 | 单排led数码 | 120x60  | 114x56  |
| rh-f51 | 单排led数码 | 96x48   | 92x45   |
| rh-f61 | 单排led数码 | 72x72   | 68x68   |
| rh-f71 | 单排led数码 | 80x80   | 76x76   |
| rh-f81 | 单排led数码 | 48x48   | 45x45   |
| rh-f1y | lcd液晶   | 160x80  | 152x76  |
| rh-f2y | lcd液晶   | 120x120 | 111x111 |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| rh-f3y                  | lcd液晶 | 96x96  | 92x92  |
| rh-f4y                  | lcd液晶 | 120x60 | 114x56 |
| rh-f5y                  | lcd液晶 | 96x48  | 92x45  |
| rh-f6y                  | lcd液晶 | 72x72  | 68x68  |
| rh-f7y                  | lcd液晶 | 80x80  | 76x76  |
| 备注：ac/dc电源（开关电源）另加37.5元 |       |        |        |
| rs485通讯：加75元            |       |        |        |
|                         |       |        |        |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 模拟变送输出：每加一路另加100元 |  |  |
| 开关量输入：每加一路另加50元   |  |  |
| 开关量输出：每加一路另加50元   |  |  |
| 带“*”号为本公司非常规产品    |  |  |

本产品的加工定制是是，品牌是人和，型号是经济型数显频率表，测量范围是0.5级（Hz），规格是80\*80