

SWP-C803数字显示控制仪

产品名称	SWP-C803数字显示控制仪
公司名称	绍兴中仪电子有限公司
价格	320.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:绍兴中仪 型号:SWP-C803
公司地址	绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号
联系电话	0575-85118510 15088506679

产品详情

ZSWP-LED数字显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量，集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制（高亮度LED数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观，并可选择双光柱显示方式。

技术选型

采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。

型号代码代码产品参数说明 - -

外形特征

CS

外形尺寸

控制作用

通讯方式

输出方式

输入类型

第一报警方式

馈电输出

供电方式

WT省

代码	输入类型	测量范围	代码	输入类型	测量范围	代码	输入类型	测量范围
00	0.50		01	0.50		02	0.50	

09

09	特殊规格	0 ~ 1600
----	------	----------

17

10

10	0.50KA开方	0 ~ 1300
----	----------	----------

18

11

0 ~ 20mA开方

0 ~ 1000

19

12

0 ~ 5V开方

-200 ~ 400

20

13

0 ~ 5V开方

0 ~ 1200

21

14

可切换输入 07Wre

0 ~ 2300

22

15

频率输入 08Pt100

-200 ~ 650

23

16

可切换输入只需设定仪表二级参数，即可切换输入多种分度号，可输入分度号如下：

代码输入类型 代码输入类型 代码输入类型 代码输入类型 代码输入类型

05

18

0 ~ 0.5V开方

J

14

06

19

4 ~ 20mA开方

WRe

15

07

0 ~ 10mA开方

Pt100

16

08

变送输出
输出方式无输出 选型代码023458

4 ~ 20mA

17

通讯方式
通讯方式无通讯 选型代码02489

RS-232

选型备注

1、数字显示控制仪同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。2、ZSWP-C70、C10系列单路数字显示控制仪无频率信号输入。3、C80系列为0.8英寸LED显示，C90、S80、C70、C40系列为0.56英寸LED显示，C10系列为0.32英寸LED显示。4、四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出，用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。（四限控制/报警仅T.C80、S80和C90系列提供，2H代表两个上限控制/报警，2L代表两个下限控制/报警）。