线智能化溶解氧检测仪器 惠达

产品名称	线智能化溶解氧检测仪器 惠达
公司名称	盐城市森特维尔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:惠达 型号:ST-200
公司地址	盐城市盐都区盐龙街道办事处中小文化企业集聚区C6幢五层
联系电话	0515-88622566 13605101896

产品详情

st-200型溶氧仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能化溶解氧检测仪器，采用进口元器件和溶氧膜头再配以先进的生产工艺和表贴技术，确保仪器长期工作稳定可靠；电极零点、斜率超限自动判断；光电耦合器隔离保护4～20ma信号输出，输入信号与输出信号无干扰；eeprom型存储器，无须后备电池，断电后数据不丢失；温漂小，稳定，精确；操作菜单设计独特，避免了用户繁琐的操作，使用超乎想象的方便；大屏幕多参数(溶氧值、温度、输出电流等同时显示)液晶背光显示，直观易读；无按键操作三分钟背光自动关闭，既节电又能延长表计的使用寿命；屏幕对比度等级可调；高、低报警点可任意设定；屏幕能直接显示报警状态并能同时伴有开关on/off信号输出；迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作；rs485通信可选；采用防水防气全密封型阻燃外壳，防护等级ip65，更能在非常恶劣的环境状况中使用，可广泛应用于、化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

技术参数 ■测量范围：0.00～20.00 mg/l ;■温补范围：自动0～60°C

■分辨率：0.0 1 mg/l■精度：±1.5%fs,　■电流隔离输出：4～20 ma（负载< 500ω）■报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出 ■防护等级：ip65■电源：ac230v±10%，50/60hz
■工作条件：环境温度0～60°C，相对湿度≤80％,除地球磁场外周围无强磁场干扰■掉电保存：＞10年■重量、尺寸：1kg、96×96×125 mm■开孔尺寸：92x92mm■二次表安装方式：盘装式
■电极安装方式：沉入式/管道式■电极选配：极谱式电极 标准配置
二次表一台，固定锁紧条两根，用户使用说明书一本，电极一支。

应用领域：电厂、化工、环保水处理、生物发酵、养殖、医药等行业。

本产品的加工定制是是，品牌是惠达，型号是ST-200，类型是工业溶氧仪，测量范围是0.00～20.00mg/L，精确度是±1.5%FS，尺寸是92*92（mm）