

美国维赛 多参数水质测量仪

产品名称	美国维赛 多参数水质测量仪
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国维赛YSI 型号:Pro2030
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

用于测量 溶解氧（原电池法与极谱法 可选）、电导率和 温度。

内置气压计 软件可升级 可存储50组数据 显示屏、键盘双背景光，便于昏暗环境下操作
按人体工程学设计，手感舒适，外观精致 电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具
主机、电缆、探头三体分离：主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要
电池仓与仪器主体各自水密分隔，即使电池仓进水也不影响仪器电路 寿命长、耗材少，平均使用成本低
ms 军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固 接头的电缆部分可耐受30万次弯折，经久耐用
不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中

ysi pro2030 系统规格				
测量参数技术指标				
参数	测量范围	分辨率	准确度	校准
溶解氧 (%空气饱和度)	0至500%	0.1%或1%空气饱和 度（可选）	0至200%：读数之 ± 2%或2%空气饱 和度，以较大者为	1点或0点

			准；200至500%： 读数之±6%		
溶解氧 (毫克/升)	0-50 毫克/升	0.01毫克/升 或0.1 毫克/升 (可选)	0-20毫克/升；读数 之±2%或0.2 毫克/ 升，以较大者为准 ； 20-50 毫克/升： 读数之±6%	1点或0点	
温度 (野外耐用型电 缆)	-5 至 70	0.1	± 0.2		
温度 (实验室级别电 缆)	-5 至 70	0.1	± 0.35		
电导率	0-200 毫西门子/厘米	0.001 至 0.1 毫西 门子/厘米 (视量程 而定)	读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘 米，以较大者为准 (4 米电缆)；读数之 ±1% 或 0.001 毫西 门子/厘米，以较大 者为准 (20 米电缆)	1点	
盐度	0-70ppt	0.01ppt	读数之±1.0%或0.1 ppt，以较大者为准	1点	
总溶解固体	0-100克/升 (可输 入0.30至1.00，默认 值为0.64)	0.001, 0.01, 0.1克/ 升			

本产品的加工定制是否，品牌是美国维赛YSI，型号是Pro2030，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0至50毫克/升，精确度是0.01或0.1毫克/升(可选)，分辨率是0.01或0.1毫克/升(可选)，尺寸是- (mm)