

CBB65 空调电容器（特价供应）油浸电容

产品名称	CBB65 空调电容器（特价供应）油浸电容
公司名称	平乡县凌翔电容器经销部
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CBB65 介质材料:油浸
公司地址	河北平乡县节固
联系电话	86 0319 7906988

产品详情

cbb65 型电容器采用金属外壳，具有损耗小、绝缘电阻高、自愈性能良好、性能稳定、耐冲击电流、过载能力强和寿命长的特性，并且内置有防爆装置，安全性能可靠。适用在频率50hz或60hz交流电源供电的单相电动机启动和连续运转，可用于电冰箱、空调器压缩机等，有助于电动机的启动与运行。

技术特性气候类别：40/70/21容量偏差： ± 5 、 $\pm 10\%$ 试验电压：引出头间：1.75 u r、60s无击穿引出头与外壳间2000vac、60s无击穿绝缘电阻：引出头间：3000m . μ f引出头与外壳间：1000m 损耗角正切： $\text{tg } 0.002$ (50hz)规格尺寸：

c容量(uf)	vac	d(mm)	l(mm)
25	250~500vac	50	90
30	250~500vac	50	103
35	250~500vac	50	103
40	250~500vac	50	103
45	250~500vac	50	125
50	250~500vac	50	125
60	250~500vac	50	125
70	250~500vac	50	125

本产品的品牌是国产，型号是CBB65，介质材料是油浸，应用范围是空调专用，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是变频，调节方式是微调，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），标称容量是35（uF），损耗是5，温度系数是40/70/21