

VOC检测仪 PGM7300

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | VOC检测仪 PGM7300 |
| 公司名称 | 青岛海特尔环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:PGM7300 |
| 公司地址 | 青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户 |
| 联系电话 | 13165078920 |

产品详情

产品类型: 泵吸式voc检测仪 产品描述: minirae lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物 (voc) 气体检测仪, 采用rae最新的第三代光离子化检测器(pid), 检测范围达到0.1-5000ppm。

技术参数

- 尺寸: 7.6 x 6.4 cm
- 重量: 738g (含锂电池)
- 采样方式: 泵吸式
- 外壳材料: 工程塑料, 橡胶外套
- 防护等级: ip66, 防水防尘
- 抗电磁辐射等级: emi/rf等级 : emc directive 89/336/eec
- 工作温度: -20 ~ 50
- 环境湿度: 0% ~ 95%

境 相对湿度
湿 度: (无冷凝
度:)
显 大屏幕图
示 形lcd显示
屏: 、带自动
背景灯
显 中文/英语
示 语言: +符号
显 实时检测
示 值、峰值
内 容: 、电池电
容: 压
按 1个操作键
键: 、2个功能
键、1个照
明灯开关
报 95db@30c
警 m蜂鸣器
方 式: , 红色led
报 气体超标
警 信号: 、电池电
号: 压不足、
传 感器故
障
报 单独设置
警 高/低报警
点 限值
设 置:
采 450 ~ 550cc
样 /min
泵
流 速:
电 4.2v/3300m
池: ah可充电
锂 离子电
池, 碱性
电 池盒使
用 4个aa电
池
运 可连续工
行 作12小时
时 (视工作
间: 环境和使
用 频率)
充 8小时

电
时
间:
标
定
方
式:
传
感
器
配
置:
传
感
器
参
数:
10.6ev紫外
灯的pid传
感器
检测范
围: 0.1
~ 5000ppm
分辨率: 0.
1ppm 响应
时间 (t90
) : 2s 检
测精度: 1
0-2000ppm
异丁烯标
定点的 ± 5
%

详细介绍

主要特点 • 第三代pid传感器，响应时间短，检测范围宽 • 大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示 • 自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用 • 内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池 • 自动识别紫外灯型号 • 传感器和紫外灯自动清洁 • 多国语言显示，支持中文 • 防护等级高，完全防尘 • 内置强力吸气泵 • 使用大容量锂电池和碱性电池

标准配置 • pgm-7300主机，含传感器及uv灯 • 锂电池、旅行充电器 • 橡胶保护套 • 进气管及水阱过滤器
操作说明书 • 资料及软件光盘 • 便携软包

可选配件 • 碱性电池适配器 • 充电底座 • 数据电缆 (usb或rs232) • uv灯清洗套件 • 标定气体

应用领域 • 室内空气质量检测 • 环境保护监测

海特尔公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！

本产品的加工定制是否，品牌是RAE/华瑞，型号是PGM7300