

# 固定式CGD-I-1VOC型有机气体变送器

产品名称	固定式CGD-I-1VOC型有机气体变送器
公司名称	蚌埠恒安环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:CGD-I-1VOC
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼
联系电话	18655259140

## 产品详情

cgd-i-1voc有机气体变送器产品简介：

有机气体检测仪采用先进的半导体/pid传感器。它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。仪器采用本安型电路设计，4~20ma标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

有机气体变送器产品特点：

检测气体种类多，精度高

固定式隔爆型外壳结构，安全可靠

标准4~20ma信号输出，可远距离传输，也可直接进入dcs系统

采用进口传感器，灵敏度高、反应迅速、工作稳定可靠

操作简单，安装和维护方便

传感器部位采用304不锈钢

有机气体变送器标准配置：仪器主机，说明书，合格证.

有机气体变送器技术指标：

项目	说明
工作原理	半导体/pid
检测气体	有机挥发气体
检测范围	0-100ppm
最大功耗	120ma
输出信号	4-20ma标准信号输出
连接电缆	三芯屏蔽电缆
工作温度	-20 ~ 60
环境湿度	10%-95%rh(非冷凝)
检测精度	± 5%
零 漂 移	< 0.5%f.s./月
反应时间	<30s
防爆等级	ex d iic t6
防护等级	ip66
工作电源	24v dc
尺 寸	壳体直径105mm
传感器寿命	三年
重 量	1050g

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是CGD-I-1VOC，测量范围是0-100ppm，测量对象是有机挥发气体，测量精度是3%，电压是24（v），分辨率是0.1，尺寸是196（mm），重量是1.8（kg）