

便携式挥发性有机物PIDview300

产品名称	便携式挥发性有机物PIDview300
公司名称	深圳市南油诺安电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南油诺安 型号:PIDview300
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区蛇口沿山路51号报关楼3楼
联系电话	86 0755 26827266/26826466 13612800209

产品详情

产品特点

真空纳米陶管光致电离检测 (pid) 技术

内置高性能气泵，响应迅速，恢复时间快

外置过滤装置，维护更方便

内置温度和湿度传感器，实时进行温度、湿度补偿

自动存储检测数据，并可下载至pc

可查询报警记录，实时显示stel、twa等数据

内置多种响应系数，便于选择性检测特定vocs

mg/m3和ppm浓度单位互换

本安型 (ia) 防爆认证，可用于0区危险场所

模块化设计，维护更换方便

技术参数

- 检测气体：挥发性有机物(vocs)，如苯、甲苯、萘、酮类、氨和胺类等
- 检测原理：光致电离(pid)
- 检测方式：泵吸式
- 响应时间 $t_{90} < 15s$
- 显示方式：点阵式lcd、led指示
- 报警方式：led灯闪烁报警和声音报警，报警音量90db@30cm
- 泵流量：250ml/min(带有堵塞报警功能)
- 电源：可充电本质安全型防爆锂电池组
- 连续工作时间：24小时(环境温度20)

????-30? ? +60?

????0?99% rh /???

- 传感器寿命：3年
- 防爆等级：exia ct4
- 防护等级：ip65
- 外形尺寸：700 × 300 × 50mm (w × h × d)
- 重量：500克

产品选型

型号	检测范围	准确度	分辨率
pidview301	0.001~100ppm	± 5% (读数) ± 0.001	0.001ppm
pidview300	0.01~1000ppm	± 5% (读数) ± 0.01	0.01ppm
pidview303	0.1~10000ppm	± 5% (读数) ± 0.1	0.1ppm

本产品的加工定制是否，品牌是南油诺安，型号是PIDview300