有毒有害碳氢化合物分析仪 GC955-615815

产品名称	有毒有害碳氢化合物分析仪 GC955-615815
公司名称	上海东翱工业配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东翱 型号:GC955-615815
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1104室
联系电话	18816692690

产品详情

产品简介：环境空气或工业区空气，尤其是化工区和城市空气中挥发性有机物的实时监测 一直是环境管理部门和研究人员所关注的焦点和前沿。公司代理荷兰synspec的最新型系列在线气相色谱分析仪，监测项目覆盖环境空气中苯系物、臭氧前躯 体（c2—c12）、甲烷/非甲烷总烃、恶臭类有机硫化物以及工业区或化工区边界空气中有毒有害有机污染物等。 gc955-615/815采用在 线式气相色谱fid/pid双检测器，适用于含特殊有毒污染物区域实时监测，适用于城市、工业区或化工区环境空气中有毒有害碳氢化合物、氯代烃的在线监 测。系统配置灵活，可根据客户的不同需求进行仪器配置和选择监测组分，同时可分别选择gc955-615（c6-c12高沸点有毒有害挥发性有机物在线监 测）和gc955-815（c2-c5低沸点有毒有害挥发性有机物在线监测）分析仪进行监测，满足不同监测项目需要。 标准监测项目：1,2- 二氯乙烷，丙烯腈，苯，正庚烷，辛烷，甲苯，乙苯，间,对-二甲苯，邻-二甲苯，苯乙烯，1,2,4-三甲苯，1,3,5-三甲苯，氯苯，氯仿，四氯乙 烯，三氯乙烯，氯乙烯，顺式-1,2-二氯乙烯，丙烷，丙稀，异丁烯，顺式-2-丁烯，1,3-丁二烯，反式-2-戊烯，顺式-2-戊烯，1-戊烯，异戊 二烯，异丁烷，正丁烷，异戊烷，正戊烷等有毒有害有机污染物。 技术指标（gc955-815）： 1）环境条件 工作环境温度：5-40℃；工作环境湿度：20-95%； 电源： 220vac±10%。 2）检出限 检出限：0.4ug/m3（反式-2-丁烯）。
3）量程（可由用户选择） 量程：0～300ppb 4）分析周期 分析周期：30min 5）重现性
重现性：<3%/10ppb（反式-2-丁烯） 6）仪器主配置 a:检测器: pid和fid检测器；
b:冷却预浓缩管: 低碳烃分析； c：步进式微注射器: 分析仪内置泵和可程序控制的步进式活塞； d：预分离柱: 使不需要监测的重物质滞留在预分离柱并及时得到反吹，保证分析时间和分析色谱柱使用寿命； e： 分析柱:石英毛细管柱，结合与分离柱，高效分离;
f： 采用十通阀：在样品的注射/分离模式和采样/分析模式间灵活转换；
7）预浓缩管热脱附,升温时间：<10s； 8）载气流量控制: 能根据温度和压力的变化对采样量进行精确控制，保证分析物质保留时间稳定，采用mfc（质量流量控制器）为流量控制单元，流量范围：0-10ml/min； 9）校准功能 基本校准：5点校准 自动校准：检查仪器灵敏度是否稳定 10）诊断功能 具有自诊断和远程故障诊断、自动控制各运行参数功能，能记录并输出仪器内部检查、报警、校准等信息。
11）数据传输
具备模拟/数字输入装置，满足数据交换协议，可与现有空气流动监测站通过数据交换协议获取数据。

本产品的加工定制是是，品牌是东翱，型号是GC955-615815，类型是其他