

IAQ-Pro II恒流空气采样泵

产品名称	IAQ-Pro II恒流空气采样泵
公司名称	北京宏昌信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国SENSIDYNE 型号:IAQ-ProII
公司地址	北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
联系电话	82752485 15321575951

产品详情

厂家：sensidyne / 美国

型号：智恒iaq-pro ii

美国sensidyne公司的智恒iaq-pro ii型恒流空气采样泵是iaq-pro型的升级版，独有更先进的恒流技术，采样泵无须加上低流量适配器下可实体低流量采样，并具有更高的恒流稳定性，于200到800ml/min内能承受阻力达60 " h2o (0~15kpa)。可配合吸附瓶及多种采样介质使用。广泛适用于室内环境检测、职业卫生、大气采样及科学研究等不同采样场合。

iaq-pro ii恒流空气采样泵特点：

- l 恒流采样，在最大耐压范围内自动补偿流量损失，误差值控制在设定值的 $\pm 5\%$ 以内
- l 在流量超过原设定值 $\pm 5\%$ 时或电量不足时，警报灯亮起，30秒后自动停机，防止错误采样。在停止采样后的30min内，采样泵尝试每3min重新启动一次，直至恢复采样
- l 可编程：设定采样流量、采样开始时间、中途暂停时间、延迟开机时间及采样次数等
- l 流量范围：恒流低流量范围为200 ~ 800ml/min
- l 可充电电池。安全背压可无错误连续操作8小时
- l lcd显示屏实时信息：采样流量值、采样总体积、采样时间与电池剩余电量

I 具有独特的流量控制自动补偿功能，一次校正流量可维持30天或200小时运行时间内不受温度与压力变化的影响

I 使用镍氢充电电池，快速充电，充电时间仅4~5小时。没有传统镍镉电池“记忆效应”的困扰，确保电池寿命

I 有单台启用组、2台组或4台组可供选择

iaq-pro ii恒流空气采样泵技术规格：

流量范围	200 ~ 800ml/min
流量控制	空气阻力可承受60 " h ₂ o (15kpa) ，流量控制在设定值的 ± 5% 以内
液晶显示	设定流速度值、采样总体积、采样总时间与电池剩余电量、暂停标志及流量错误标志
电源	电池组：镍氢可充电电池7.2v 充电时间：4~5小时（快速），大约可运行7小时 10小时，大约可运行15小时
工作时间	设定500ml/min可以运行超过8小时
操作环境温度	0 ~ 45
尺寸/重量	8.2x137x58mm / 0.581kg

iaq-pro ii启用组标准配置：

I 恒流空气采样泵主机

I 充电器

I 中文操作说明书

iaq-pro ii配置选配件：

I 托盘及三脚架

I 便携箱

本产品的加工定制是否，品牌是美国SENSIDYNE，型号是IAQ-ProII，类型是恒流采样泵，流量范围是200 ~ 800ml/min (L/min) ，连续工作时间是8小时 (min) ，测量范围是200 ~ 800ml/min，工作温度是0 ~ 45 () ，尺寸是8.2x137x58mm (mm) ，重量是0.58 (kg) ，电源是镍氢可充电电池7.2V