

RBS02倾斜开关, 水平倾斜侦测, 垂直翻转侦测, 冲击侦测

产品名称	RBS02倾斜开关, 水平倾斜侦测, 垂直翻转侦测, 冲击侦测
公司名称	九合電子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ONCQUE 型号:RBS02
公司地址	中国 广东 深圳市 福田區彩田路 3 0 3 0 號橄欖鵬苑 1 2 H
联系电话	86-02-25798379 00886953166668

产品详情

主要规格 / 特殊功能:

- 功能o
 - 水平倾斜侦测o
 - 垂直翻转侦测o
 - 冲击侦测

- 应用o
 - 1. 各式螢幕 / 裝置翻轉2.
 - 視訊鏡頭翻轉3. 警報系統4. 電熨斗位置偵測5. 腳踏車燈閃爍6. 計步器

- 特性o
 - 体积小, 不占空间
 - 蝶翼型端子设计, 本体一半沈入pcb后仍可架于板上, 安装所需高度极小o
 - 侦测状态不耗电o
 - 端子与内部铜珠表面均镀金, 不易氧化o
 - 所有塑料材料均使用高耐温之工程塑料o
 - 开关讯号单纯, 线路设计容易o
 - 符合rohs标准, 完全替代水银开关o
 - 比ic设计经济的解决方案o
 - 台湾制造, 出厂全检

- 专利o
 - 台湾专利第168208号o
 - 台湾专利第195196号

电性特性

接点容量：10ma, 5vdco 接触电阻：10 (最大值)
角度差：参考规格书
绝缘电阻：50m (最小值), 100vdco 介
电强度：50vdc(最小值), 1分钟o 电容量：5pf(最大值)

机械特性

温度范围 § 工作中：-25 ° cto
+85 ° c § 存放：-40 ° cto
+85 ° co 端子拉力：500 gf, 1分钟o
操作寿命：100,000周期o 湿度
：95% rh 40 ° c, 96小时o 焊接性：锡炉温度260 ± 5 ° c试
验时间秒, 锡覆盖面积达95%o 热流焊锡：热流区260 ± 5
° c, 20秒(最大值)

材料

本体：铜合金, 镀镍底再镀金o 端子：铜合金, 镀
镍底再镀金o 铜珠：铜合金, 镀镍底再镀金o
底座：lcp +玻璃纤维

主要竞争优势:

原产国

电子链接 · 经验丰富的技术人员 ·
“绿色”产品 ·
质量保证 · 国际认证 ·
产品特性 · 质量认证 ·
声誉 ·
服务 · 接受小订单

本产品的加工定制是是, 品牌是ONCQUE, 型号是RBS02, 额定工作功率是0.1 (kW), 额定工作电流是10m (A), 约定发热电流是3m (A), 机械寿命是100000 (万次), 产品认证是REACH, 用途是倾斜开关,水平倾斜侦测,垂直翻转侦测,冲击侦测