

净化车间、无尘室、微生物室设计、安装

产品名称	净化车间、无尘室、微生物室设计、安装
公司名称	青岛银泰洁净设备有限公司
价格	面议
规格参数	净化级别:十万（级） 品牌:青岛银泰 型号:YT-S
公司地址	青岛经济技术开发区薛家岛办事处安子村18号
联系电话	13335000955 13356871796

产品详情

一、概述：

青岛银泰洁净设备有限公司从事净化行业多年，承接企业和单位所需净化度级别为（100-300000级）的净化厂房、无尘无菌室、生物实验室、净化实验室、p2实验室、微生物实验室、洁净手术室gmp车间、qs认证洁净厂房\等的设计、安装、维修等工程。生产、销售“高品质”的净化设备及配套产品，

二、适用领域：

主要适用于电子、医药、食品、航空航天、光学光电、半导体塑料、化工、包装、喷涂、化妆品、保健品、科研等行业，满足客户不同的净化级别。三、青岛银泰的主要服务项目：

- 1、承建各种净化级别、工艺要求、平面布局的空调净化厂房、洁净无尘实验室；
- 2、设计、建造食品厂净化厂房，协助通过qs认证；
- 3、承建相对负压、高温、防火防爆、隔音消声、高效灭菌、排毒排臭、抗静电等特殊要求的净化厂房；
- 4、承建净化房相配套的照明、电器设施、动力、电器控制系统及空调自动控制系统；
- 5、承建恒温恒湿净化厂房系统、空调机房、冷冻机房；
- 6、承接净化厂房配套的给排水、水处理及空气处理系统；
- 7、承接净化空调系统工程咨询、调试、协助检测。四、净化原理

气流 初效空气处理 空调 中效空气处理 风机送风 净化管道 高效送风口 洁净室 带走尘埃粒子（灰尘、细菌等） 回风夹道 处理过的气流、

新风 气流

初效空气处理。重复以上过程，即可达到净化目的。

五、技术参数：

换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时；

百级操作台断面风速：0.25-0.35m/s。

压差：主车间对相邻房间 5pa。

温度:冬季 > 16 ± 2 ；夏季 < 26 ± 2 ；

相对湿度：45 - 65% (rh) ；噪声 65db (a) ；新风补充量：总送风量的20% - 30% ；

照度： 300lux

六、洁净工程的主要结构材料：1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采用铝合金密闭玻璃固定窗。

2.地面采用环氧树脂自流坪、防静电pvc地板或高级耐磨塑料洁净地板。

3.净化通风管道选用镀锌钢板或喷涂薄钢板制作，并采用“ pef ”阻燃型的保温板做保温。

七、青岛银泰的部分客户：

本产品的净化级别是十万（级），品牌是青岛银泰，型号是YT-S，外型尺寸是无限（mm），适用面积是无限（m²），杀有害菌率是99.2（%），杀霉菌率是99.3（%），除尘率是99.5（%），废气净化率是99.3（%）