

惠州环氧防尘防静电地坪漆 净化车间防静电地坪工程 防静电地坪漆施工

产品名称	惠州环氧防尘防静电地坪漆 净化车间防静电地坪工程 防静电地坪漆施工
公司名称	惠州市佳惠工业地板有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	加工定制:是 净化级别:万(级) 品牌:佳惠
公司地址	惠州市仲恺区潼侨菠萝山南一街13号
联系电话	0752-3088466 13923621385

产品详情

佳惠环氧防静电地坪漆由高等级环氧树脂、高效导电材料，高级颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分产品，细分为普通滚涂防静电地坪漆和防静电自流平地坪漆。

防静电地坪漆特性

- 1、可快速泄漏静电荷
- 2、抗静电优良持久，不受时间、温度、湿度等影响
- 3、附着力强、耐磨性能优
- 4、耐油污、耐一般化学腐蚀
- 5、防尘、防潮、光洁平整
- 6、地板厚度约0.3mm

应用范围

环氧防静电地坪漆适用于通讯、电子、微电子、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。

技术指标

编辑

试验项目	单位	指标
附着强度	级	1
铅笔硬度	H	2
耐磨性 (750g/500r)	g	0.02
耐冲击性	Kg/cm	40通过
柔韧性		3mm通过
耐水性		48小时无变化
耐10%硫酸		56天无变化
耐10%氢氧化钠		
耐汽油		
表面电阻		10-10
体积电阻		