

## SF6智能露点仪 高电

产品名称	SF6智能露点仪 高电
公司名称	宝应县高电电力设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:高电 型号:LDY-50
公司地址	江苏宝应县扬州市柳堡工业园区36号
联系电话	0086 0514 88779136

## 产品详情

**产品简介** ldy-50 sf6精密露点仪是目前湿度测量的精品级产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计，该产品是由工程师以及高校技术力量合作研制而成，仪器引进芬兰维萨拉公司传感器，其具有代替进口仪器首推产品，得到广大专家及用户的认可。 ldy-50 sf6精密露点仪是采用阻容法原理，通过电容型高分子薄膜湿度传感器，具有准确度高、重复性好、漂移小等优点。

**功能特点** 1、零点自动校准 2、全程曲线跟踪修正 3、独特的大屏显示 4、独有的超大储存功能 5、首创曲线显示 6、首创的电量显示 7、先进的探头保护功能 8、操作简单、携带方便 9、抗污染、抗干扰 10、重复性好、响应速度快 11、灵敏度高、稳定性好

**技术参数** 1、测量范围：-80 ~+20 或-60 ~+60 （根据用户要求选型） 2、精度：±0.5

3、分辨率：0.01 或0.1ppm 4、响应时间：露点在+60 ~-20 时， 0.5 min；

-20 ~-45 时， 1.2 min；

-45 ~-80 时， 4 min； 5、压力测量：0~1.0mpa。

6、工作电源：锂电池,可连续工作5小时,过充保护，ac220v, 交直流两用。

7、操作环境：工作温度：-40 ~+60

相对湿度：0~100%rh 压力： 1.5 mpa

8、输出接口：rs232或4~20ma电流（露点输出），精度 +0.002ma 9、仪器体积：340×240×130mm<sup>3</sup>

10、仪器重量：4.6kg

本产品的加工定制是是，品牌是高电，型号是LDY-50，类型是在线露点变送器，测量范围是80 ~+20，测量精度是±0.5，测量对象是精密露点仪，温度范围是+60（ ），分辨率是0.1PPM，尺寸是340×240×130（mm），电压是AC220V（v），电源是220