

UP露点仪 优普德科 UP

产品名称	UP露点仪 优普德科 UP
公司名称	苏州市高普超纯气体技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:优普德科 型号:UP
公司地址	苏州高新区中峰街161号
联系电话	68088626 13912609547

产品详情

up-632型露点仪采用进口氧化铝电容式露点传感器，响应速度快，灵敏度高。使用操作简便。可测量各种气体中微量水分含量，适用与对水分含量有严格控制要求的各种在线分析场合。应用领域：石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业

、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业 仪器特点：

进口氧化铝电容式露点传感器，响应迅速，灵敏度高 采用电子流量控制，无堵塞现象

自带精密过滤器，大大延长传感器寿命 大屏幕320×240点阵液晶显示，全中文操作菜单，简洁明了

同时显示露点（ ）、体积比（ppm/v）、绝对湿度（mg/m³），读数直观，无需人工查表

多种显示界面，最大化满足客户的操作要求 测量数据自动存储，记录间隔时间长度可自由设定，记录数据可以以曲线或列表形式显示，便于浏览查看 两个可任意设定的控制点，继电器输出

标准的rs232或rs485通讯口，可与计算机实现双向通讯 技术参数：1.测量范围：+20.0～ - 100.0 ；

2.精 度： ±1.5 （高于 - 60 ）； ±2 （低于 - 60 ）；3.重 复

性： ±1.5 ；4.预热时间： 30分钟；5.样气流量：500～800ml/ min；

6.样气压力：0.05mpa 入口压力 0.25mpa；7.分 辨 率：0.1 8.模拟输出：4～20ma或0～10ma

dc可选；9.触点容量：220vac，1a 24vdc，1a 10.工作电源：220vac±10%，50hz±5%

11.工作环境：温度： - 5 ～ +45 湿度： 90%rh 12.外形尺寸：490mm（宽）×150mm（高）×

280mm（深）；13.安装尺寸：442mm（宽）×136mm（高）；14.重 量：约7.3kg

本产品的加工定制是是，品牌是优普德科，型号是UP，类型是在线露点变送器，温度范围是-80-30（