

带声光报警氨气检测仪 鑫海瑞

产品名称	带声光报警氨气检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:FGD2-A-NH3
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

氨气检测仪产品特点:

*具有温度补偿、自动零点校正功能

*氨气检测仪长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

*传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能

*氨气检测仪电路板防护设计，大大降低安装和使用过程中的故障率

*4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出，开关量输出信号，氨气检测仪信号可上传dcs、plc系统

*红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

*信号可以上传dcs或plc系统，可以联动风机或电磁阀

*氨气检测仪采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

氨气检测仪技术参数：

测量气体：空气中氨气检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/26.html>）

检测原理：电化式

测量范围：0~100ppm、0~500ppm、0~1000ppm（可选）

调试方式：红外遥控

分辨率：0.1ppm、1ppm、

响应时间：30秒

检测精度： $\pm 3\%$ f.s

检测方式：扩散式

开关量：2个（二级报警点）

输出：4~20ma，开关量，rs485，

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：dc24v $\pm 25\%$

传输距离：1000m

防护等级：exd ct6

重量：约2000g

压力限制：86kpa~106 kpa

设计标准：

《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是FGD2-A-NH3，类型是固定式氨气检测仪，测量范围是0 ~ 1000ppm（可选），测量对象是空气中氨气，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是DC24（v），分辨率是0.1 ppm，重量是2（kg），适用范围是环境监控，气体检测