

SBDY-1白度计 手持式白度测定仪

产品名称	SBDY-1白度计 手持式白度测定仪
公司名称	天津市中亚材料试验机厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手持式白度测定仪 品牌:天津中亚
公司地址	天津市静海县静海镇北纬三路东段东头胡同 1 号
联系电话	28910715

产品详情

mn-w是我公司为了便于客户携带方便，便于现场测量而开发的便携式白度仪。其和传统台式机型数据同样准确无误。本仪器完全按照国际照明委（cie）规定的标准光源及照明条件而设计，通过严格测试、调试，适用于gb2913，gb5950，gb8940.1，gb12097，gb13025.2等国家标准，符合国家计量鉴定规程jgg512 - 2002。

主要用于：

纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。

产品特点：

1.体积小、重量轻、真正的便携机。

2.国内首创的光源修正系统，彻底改变了便携式白度仪不能测量荧光白度的市场局面完全可以与台式机相媲美。

3.不需零点校准，操作简单。

4.省电、省心、高效，一节新电池可以连续使用60个小时以上，

大约可以测量一万数据。

5.特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。

6.自动关机，节省电力，避免电池流液导致故障。

技术参数:

- 1.投射角度：45/0
- 2.测量范围：0 ~ 199.9gs
- 3.白度表示：r457蓝光白度
- 4.光源：d65光源
- 5.重复性：0.2
- 6.电源：1.5vaa
- 7.窗口尺寸：12 × 26mm
- 8.体积：114 × 32 × 64mm
- 9.主机重量：300g

技术参数:

- 1.光泽参数(光泽单位gs)

测量范围	分度值	示值误差	稳定值
0 ~ 199.9	0.1	± 1.2	± 0.4

- 2.投射角度：45/0
- 3.工作电压：一节5号(aa)干电池即可。（1.5v）
- 4.重复性:0.2
- 5.窗口尺寸：12 × 26mm
- 6.主机尺寸：114 × 32 × 64mm（长 × 宽 × 高）
- 7.仪器净重:300g

本产品的加工定制是是，类型是手持式白度测定仪，品牌是天津中亚，型号是SBDY-1，显示范围是0-100%，光源是D65，测量时间是100（s），测量口径是12 × 16（mm）（mm），电源电压是1.5（V），外形尺寸是340 × 270 × 280（mm），重量是5000（g），适用范围是适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量。