mitutoyo三丰215-156-10花岗岩

产品名称	mitutoyo三丰215-156-10花岗岩
公司名称	深圳理研治工具科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:215-156-10 类型:花岗岩方尺
公司地址	中国 广东 深圳 南山区 蛇口太子路华达大厦六层（621）
联系电话	86 0755 26881989 13923730659

产品详情

特点

比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台 日本三丰mitutoyo215-405-10比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台214×142×69mm

比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台 日本三丰mitutoyo215-504-10比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台240×160×65mm?8mm

比较仪台架 215 系列

比较仪台架由一个非常稳定的铸铁基座和 一个带有微调安装支架的垂直立柱组成。
网络型测砧可有效防止扭坏平面工件。

性能参数 货号方型测砧尺寸 (w x d) 立柱行程轴套孔备注 215-405-10 110 x 110mm 235mm ø 8mm, ø 9.53mm 带有1mm范围内微调 215-505-10 150 x 150mm 275mm ø 8mm, ø 9.53mm, ø 20mm 带有全程微调

选件 21jaa329: ø 8mm 安装孔径* 21jaa330: ø 9.53mm (3/8") 安装孔径* 21jaa331: ø 15mm 安装孔径* *
仅适于215-505-10 型号

比较仪台架 215系列 比较仪台架由一个非常稳定的铸铁基座和一个带有微调安装支架的垂直立柱组成。
网格型测砧可有效防止粘连工件。

选件 58aaa151：§ 8mm 安装孔径* 58aaa273：§ 9.53mm （3/8 ”）安装孔径* 58aaa276：§ 15mm 安装孔径*

*仅适用于215-505型号

货号215-405 方型测砧尺寸（w×d）110×110mm 立柱行程200mm 轴套孔§8mm 带有1mm范围内微调
货号215-504 方型测砧尺寸（w×d）150×150mm 立柱行程250mm 轴套孔§8mm 带有全程微调
货号215-505 方型测砧尺寸（w×d）150×150mm 立柱行程250mm 轴套孔§8mm，§20mm 带有全程微调

==========

花岗岩比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台 日本三丰mitutoyo215-151花岗岩比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台150×200×50mm 日本三丰mitutoyo215-153花岗岩比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台200×250×80mm 日本三丰mitutoyo215-156花岗岩比较仪台架大理石测量台大理石比测台花岗石测量台花岗石比测台200×250×80mm

花岗岩比较仪台架 215 系列 三丰公司花岗岩比较仪台架是安装专用以
及精密测量仪的基本装置。通过在台架上 安装，digimatic 千分表，mu-checker 测头
和线性测微计等精密量具，可通过多种测 量方式完成各种测量任务。坚固的花岗岩
基座可防止毛刺、堆积、生锈现象的发生， 而且不会随时间流逝而变形。

性能参数 货号花岗岩基座尺寸 (w x d x h) 立柱行程轴套孔备注 215-151-10 150 x 200 x 50mm 250mm ø 8mm, ø 9.53mm 带有1mm范围内微调 215-153-10 200 x 250 x 80mm 260mm ø 8mm, ø 9.53mm
带有1mm范围内微调 215-156-10 300 x 250 x 80mm 275mm ø 8mm, ø 9.53mm, ø 20mm 带有全程微调

选件 21jaa329: ø 8mm 安装孔径 21jaa330: ø 9.53mm 安装孔径 21jaa331: ø 15mm 安装孔径 仅适于 215-156-10 型号

花岗岩比较仪台架

215系列

三丰花岗岩比较仪台架是安装专用以及精密测量仪的基本装置。通过在台架上安装，digimatic千分表，mu-checker
测头和线性测微计等精密量具，可通过多种测量方式完成各种测量任务。坚固的花岗岩基座可防止

毛刺、堆积、生锈现象的发生，而具不会随时间流逝而变形。

选件 58aaa151：§8mm 安装孔径* 58aaa273：§9.53mm （3/8 ”）安装孔径* 58aaa276：§15mm 安装孔径*

*仅适用于215-216型号

性能参数 货号215-151 花岗岩基座尺寸（w×d×h）150×200×50mm 立柱行程260mm 轴套孔§8mm
带有1mm范围内微调 货号215-153 花岗岩基座尺寸（w×d×h）200×225×80mm 立柱行程250mm
轴套孔§8mm 带有1mm范围内微调 货号215-154 花岗岩基座尺寸（w×d×h）300×250×80mm
立柱行程300mm 轴套孔§8mm 带有1mm范围内微调 货号215-156
花岗岩基座尺寸（w×d×h）300×250×80mm 立柱行程300mm 轴套孔§8mm，§20mm 带有全程微调

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是215-156-10，类型是花岗岩方尺，测量范围是275mm，精度是1mm，尺寸是300*250*80（mm），加工定制是否