

水性发泡油墨

产品名称	水性发泡油墨
公司名称	深圳市赛迪隆科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:赛尔
公司地址	深圳市龙华新区大浪赖屋山新村布龙路528号
联系电话	0755-29825565 18025857875

产品详情

深圳市赛迪隆科技有限公司为您提供水性发泡油墨。深圳市赛迪隆科技有限公司水性发泡油墨用于服装、工艺品、儿童读书等印刷，用200目网板印刷，经80~120度发泡烘干即可达到有凹凸感、且具有植绒效果的特殊图案。这种油墨是我公司最新推向市场的新型功能性油墨。【适用范围】此产品可用于网布、尼龙布、防水尼龙布、无纺布、莱卡布、牛仔布、棉布、皮革、鞋材业、箱包业、制伞业、服帽业、旅游制品业、皮具【性能特点】本产品具有立体感强.带弹性.手感软.附着力佳.耐水洗.拉力好,可发泡出凹凸感和亮雾度,具有植绒效果的特殊手感。【工艺操作】网板（网纱50-150目） 印底（厚板）6次以上 印发泡油墨2次以上 印层次感2次以上 印盖面金油2次以上 干燥24小时 烫化机发泡（100-150度.时间8-12秒）【使用操作】a、使用水性立体金油印刷打底,添加3-5%水性硬化剂,打底要印到平整,否则容易发泡后表面不平滑,建议印刷6次以上。
b、印刷发泡油墨比例：高发泡-- 水性油墨--发泡浆--水性硬化剂 100：30-50：不添加也可添加2%
中发泡—水性油墨--26发泡浆--水性硬化剂 100：20-30：不添加也可添加2%
小发泡—水性油墨--26发泡浆--水性硬化剂 100：5-10：不添加也可添加2%
c、印刷层次感可以用厚板印刷立体效果,也可以用水性油墨添加发泡浆印刷。
d、印刷盖面金油可以增加亮光或雾面,有利于做耐磨测试,但必须添加3-5%水性硬化剂。
e、印刷完成后,自然干燥24小时方可用烫化机发泡。【包装】5kg/桶，20kg/桶，可以根据客户需求散装！
备注：1：皮料需用处理剂对材料进行表面处理,网布不需处理。
2：硬化剂对发泡体系可能有不良作用,请慎重使用,避免使用阳离子油墨和助剂
3：印刷时使油墨渗到面料内部,扎根.避免没有附着力,发泡高度不宜过高,避免断裂、脱落。
4：发泡以后,不宜再次高温烘烤,避免脆化、断裂现象。
5：印刷过程中可以在台板上低温烘烤,温度不可超过80度。
6：保质期：室温10-35度.避免暴晒或冷冻.储存6个月