

YHZL-II张力传感器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | YHZL-II张力传感器 |
| 公司名称 | 蚌埠宇航传感测控工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:宇航 型号:YHZL-II |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市延安二村6号楼3-4-6 |
| 联系电话 | 13955216909 15056925859 |

产品详情

一产品介绍

yhzi-2该传感器是一种高精度张力测量传感器。适用于各种光纤、纱线、化纤、金属丝、电线、电缆、胶带、钢带的张力测量。广泛应用于电子、化工、纺织、造纸、机械等领域。

可选择内置式变送器，标准信号0~10ma、4~20ma或0~5v输出

二技术参数：

量程: 10,15,20,25,30,50 n 100,150,200,250,300,500 n 输出: 1.5 mv/v或 0~5v,1~5v,0~10ma,4~20ma 非线性: 0.03,0.1 % f · s
滞后: 0.03,0.1 % f · s 不重复性: 0.03,0.1 % f · s 温漂: 0.003,0.01 % f · s/oc
零位输出: 2 % f · s 激励电压: 10v 或 12v,15v,24v(dc) 工作温度: -20~80oc 过载能力: 150% f · s

三主要特点

高精度、低漂移

结构精紧、密封可靠、安装方便

本产品的加工定制是是，品牌是宇航，型号是YHZL-II，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.03（%F.S.），迟滞是0.03（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是1.0~2.0，漂移是0.0003，分辨率是20000