

日本北阳传感器 DMS- HA1-V

产品名称	日本北阳传感器 DMS- HA1-V
公司名称	南京高辉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北阳 型号:DMS-HA1-V
公司地址	中国 江苏 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
联系电话	86 025 85352928 15895937401

产品详情

外形图

dms-ha1-v/ha2-v、dms-hb1-v/hb2-v (サイドオンタイプ)

dms-ga1-v/ga2-v、dms-gb1-v/gb2-v (ヘッドオンタイプ)

入出力回路

入力部

on電流2.5ma以上、off電流1ma以下 注) 2線式センサーは使用できません。
動作スレッシユルド電流1.5 ~ 2ma

出力部

n p n オープンコレクタ出力 dc30v 50ma、残留電圧 1.8v以下

接続

dms-ga1-v/ga2-v、 dms-ha1-v/ha2-v (4bitタイプ)

リード線 (色)	ピンno.	仕様
黒	1	in1
茶	2	in2
赤	3	in3
橙	4	in4
白 / 黄	5	モード 1
黄	6	セレクト 2
白 / 青	7	nc
緑	8	out1
青	9	out2
紫	10	out3
灰	11	out4
白	12	go 3
黄 / 緑	13	com(0v)
黄 / 赤	14	+vin

黄 / 黒

15

-vin(0v)

シールド

シールド

dms-gb1-v/gb2-v、dms-hb1-v/hb2-v (8bitタイプ)

コネクタ (1)

コネクタ (2)

リード線 (色)	ピンno.	仕様	リード線 (色)	ピンno.	仕様
水	1	com(0v)	緑	1	in5
桃	2	モード 1	緑 / 黒	2	out5
白	3	セレクト 2	青	3	in6
白 / 黒	4	go 3	青 / 黒	4	out6
茶	5	in1	紫	5	in7
茶 / 黒	6	out1	紫 / 黒	6	out7
赤	7	in2	灰	7	in8
赤 / 黒	8	out2	灰 / 黒	8	out8
橙	9	in3	桃 / 黒	9	+vin
橙 / 黒	10	out3	水 / 黒	10	-vin

黄

11

in4

シールド

シールド

黄 / 黒

12

out4

1 モード入力 待機時の送受信モードを選択するためのもので、
モード 入出力com間オープンで送信待機モード
モード 入出力com間ショートで受信待機モード となります。

2 セレクト入力 外部信号により任意に送受信動作を停止させるためのもので、
セレクト 入出力com間オープンで動作 セレクト 入出力com間ショートで動作停止
となります。

3 go出力 光信号が正しく受信されていることを確認するためのもので、 光信号受信時on
光路遮断時（非受信時）off

本产品的加工定制是否，品牌是北阳，型号是DMS-HA1-V，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是一级，线性度是32（%F.S.），迟滞是23（%F.S.），重复性是233（%F.S.），灵敏度是222，漂移是12，分辨率是2111