

# 称重传感器H3-C3(750KG)

产品名称	称重传感器H3-C3(750KG)
公司名称	泉州市科威电工电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中航 型号:H3-C3(750KG)
公司地址	福建省泉州市南安成辉国际光机电贸展城C7幢13-16
联系电话	0595-28777778 15375766599

## 产品详情

称重传感器h3

产品内容说明

合金钢材料，镀镍,s型结构，胶封，拉向或压向承载。 防护等级ip67 适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等  
推荐选择型号：

xxkg	c3/c4/a5s/b10s	h3-xx-xxkg-3b
xxt	c3/c4/a5s/b10s	h3-xx-xxt-xb
xxlb	a5s/b10s	h3-xx-xx-6yb
xxklb	a5s/b10s	h3-xx-xxk-6yb
20klb	c3	h3-c3-20k-6yb

100kg-600kg通过oiml c3级认证 100kg-2.5t通过oiml c3/c4级测试 50kg-7.5t(100lb-15klb)通过ntep a5s/b10s级认证。

技术指标

额定载荷	t	
	lb	100/
精度		c
最大检定分度数	n max	30
最小检定分度值	v min	emax/
综合误差	(%fs)	±
蠕变	(%fs/30min)	±
温度对输出灵敏度的影响	(%fs/10 )	±
温度对零点输出的影响	(%fs/10 )	±
输出灵敏度	(mv/v)	
输入阻抗	( )	
输出阻抗	( )	
绝缘阻抗	(m )	
零点输出	(%fs)	
温度补偿范围	( )	
允许使用温度范围	( )	
推荐激励电压	(v)	

最大激励电压	(v)	
安全过载范围	(%fs)	
极限过载范围	(%fs)	
atex等级(可选)		

外形尺寸mm(inch)

量程	h	l	w1
25kg , 50kg	76.2(3.0)	50.8(2.0)	12.7(0.5)
0.1t ~ 0.15t	76.2(3.0)	50.8(2.0)	19.0(0.7)
0.2t ~ 0.75t	76.2(3.0)	50.8(2.0)	19.0(0.7)
1t,1.5t	76.2(3.0)	50.8(2.0)	25.4(1.0)
2t ~ 5t	101.6(4.0)	76.2(3.0)	25.4(1.0)
7.5t,10t	175(6.9)	125(4.9)	50(1.97)
15t	200(7.9)	160(6.3)	60(2.36)
20t	200(7.9)	160(6.3)	60(2.36)
30t	230(9.1)	190(7.5)	80(3.15)
100lb ~ 300lb	63.5(2.5)	50.8(2.0)	12.7(0.5)
500lb-1.5klb	63.5(2.5)	50.8(2.0)	19.05(0.75)

2klb,2.5klb	63.5(2.5)	50.8(2.0)	25.4(1.0)	
3klb	101.6(4.0)	76.2(3.0)	25.4(1.0)	
5klb,10klb	101.6(4.0)	76.2(3.0)	25.4(1.0)	
15klb	139.7(5.5)	101.6(4.0)	31.8(1.25)	
20klb	177.8(7.0)	127(5.0)	50.8(2.0)	

本产品的加工定制是是，品牌是中航，型号是H3-C3(750KG)，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），灵敏度是 $2.0 \pm 0.002$ ，漂移是0.2，分辨率是0.2