

# 高温不锈钢浮球开关-45/80SS

产品名称	高温不锈钢浮球开关-45/80SS
公司名称	常州市科纳思传感器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科纳思GLADLY 型号:GLD-45/80SS-70AL
公司地址	常州市新北区天山路21号
联系电话	0519-83603998 18015853998

## 产品详情

说明：

- 1.常州市科纳思传感器有限公司是专业生产各种高温浮球开关，不锈钢浮球开关和塑料浮球开关的生产厂家。有多种产品型号供您选择！我们可以根据客户的特殊要求定制属于您的专用产品！欢迎来电垂询！
2. 所有产品全部是自己工厂生产。磁簧开关采用coto国外知名品牌原装正品大功率220v, 70w开关，具有良好的开关特性，高可靠性以及长寿命等特点。塑料杆采用食品级的pp料，其他物料也选用环保型材料，充分保证了产品质量。
- 3.磁簧开关直接从原厂采购，塑料杆和浮球全部自己开模注塑生产，减少了流通环节，降低了生产成本，保证了产品经济性。
4. 本公司生产的高温浮球开关性能经过下列高温试验程序验证：  
外接继电器控制线圈负载,连续在150 ° c, 160 ° c, 170 ° c, 180 ° c, 190 ° c, 200 ° c的硅油中分别工作1h, 总共6h. 试验过程中, 开关性能正常, 开关接触电阻<200m . 试验结束后, 耐压1500v/1min不击穿。
5. 上述报价为基本报价。根据订购数量，电线规格、长度以及是否配端子等情况价格会有变化，请和我们销售人员确定最终价格。

### 技术参数

控制形式control form

上下通断可以变换

安装方式mounting	垂直安装
最大开关功率switching rating - max.	70w
最大开关电压switching voltage - max.	200vdc / 250vac
最大开关电流switching current - max.	0.5a
最小开关击穿电压breakdown voltage - min.	580v
最大接触电阻contact resistance - max.	200mw
工作温度operating temp.	-40 ~ 180 ° c (120 ° c需特殊定制)
测试水压hydraulic test	1mpa不漏水
电气绝缘dielectric strength	1500v/min
杆stem material	sus304 或 sus316
浮球float material	sus304 或 sus316
电线wire	ul1332, 22awg; 400mmx2

本产品的加工定制是是，品牌是科纳思GLADLY，型号是GLD-45/80SS-70AL，工作电压是250Vac（V），工作电流是0.5A（A），材质是SUS304/316，工作温度是-40~150（ ），最高耐温是200（ ），工作压力是10（ Mpa ），最高耐压是15（ Mpa ），介质比重是1，产品认证是UL,ROHS，输出信号是开关型，制作工艺是环氧树脂封装