

TB-606连接端子

产品名称	TB-606连接端子
公司名称	上海斯普威尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell赛普 型号:TB-606
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室
联系电话	02133050667 18121006553

产品详情

产品概述

在电气连接中，采用接线端子作为过渡连接是一种普通的连接方法，在各种接线端子结构中，采用板式连接方法，一种久经实践考验的，安全可靠的连接方式。对于接线方式的正确选择主要取决于实际运用的需要和使用条件环境的要求，板式压接接线直观、方便、牢固可靠。

订货需知

确定电流大小； 确定需购端子的位数。

型号	导线截面 (mm ²)	接线位数	额定电流 (a)	额定电压 (v)
tb-1503	0.5-1.5	3	15	600
tb-1504	0.5-1.5	4	15	600
tb-1505	0.5-1.5	5	15	600
tb-1506	0.5-1.5	6	15	600
tb-1510	0.5-1.5	10	15	600
tb-1512	0.5-1.5	12	15	600
tb-2503	0.5-2.5	3	25	600
tb-2504	0.5-2.5	4	25	600
tb-2505	0.5-2.5	5	25	600
tb-2506	0.5-2.5	6	25	600
tb-2510	0.5-2.5	10	25	600
tb-2512	0.5-2.5	12	25	600
tb-4503	0.5-4	3	45	600
tb-4504	0.5-4	4	45	600
tb-4506	0.5-4	3	45	600
tb-4512	0.5-4	12	45	600
tb-603	1-10	3	60	600
tb-604	1-10	4	60	600
tb-606	1-10	6	60	600
tb-6012	1-10	12	60	600
tb-1003	2.5-16	3	100	600
tb-1004	2.5-16	4	100	600

tb-1006	2.5-16	6	100	600
tb-1012	2.5-16	12	100	600

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell赛普，型号是TB-606，应用范围是接线，种类是卡座，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是MD，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是/，绝缘体材质是/，芯数是/，针数是/，线长是/（mm）