

照度计DE3351 数字式照度计

产品名称	照度计DE3351 数字式照度计
公司名称	上海宙特电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式照度计 品牌:得益
公司地址	中国 上海市宝山区 上海宝山区菊太路999弄
联系电话	86 021 56025918 15921702998

产品详情

数字照度计de3351简介 测量范围:200/2000/20000lux 光度计范围:400 ~ 700 光谱响应中心波长:550 数字

特征： 感光体采用光二极管附滤光片 数据锁定功能
低电平指示 偏移调整 高精度测量 大形lcd显示
电源消耗:大约2.5ma 取样率：2.5次/秒
模拟输出端子（ de-3351 ）

说明： 显示:3 1/2 数字lcd显示,最大值1999 光度计范围:400 ~ 700 光谱响应中心波长:550 光度计
de-3350 : 200/2000/20000lux de-3351: 200/2000/20000/200000lux 20/200/2000 fc 量程:0.1 ~ 19990 lux 0.01
0 ~ 50 /以下80%r.h. 储存温度/湿度:-0 ~ 60 /以下70%r.h. 读取数据精度(23

lux	准确度	fc	准确度
200	$\pm (4\%rdg+5dgt)$	20	$\pm (4\%rdg+5dgt)$
2000	$\pm (4\%rdg+5dgt)$	200	$\pm (4\%rdg+5dgt)$
20000	$\pm (5\%rdg+4dgt)$		$\pm (5\%rdg+4dgt)$

200000 (de-3351)	$\pm (5\%rdg+4dgt)$	2000	$\pm (5\%rdg+4dgt)$
--------------------	---------------------	------	---------------------

模拟输出端子 (de-3351) 3.5mm直径电压输出座，可接3芯同轴耳机型插头 电压输出值 dc 1mv/digit,最
9v,neda1064,iec 6f22,jis 006p 尺寸和重量: 规格: 148mm(l) × 71mm(w) × 36mm(h) (5.83" × 2.8" × 1.42") 光度感应
(3.35" × 2.64" × 1.26") 重量: 约重270g(包括电池)

本产品的加工定制是否，类型是数字式照度计，品牌是得益，型号是DE3351，测量范围是200/2000/20000
LUX，取样率是2.5次/秒，精确度是 $\pm (4\%rdg+5dgt)$ ，解析度是23 ± 5，电源是9V，尺寸是148mm(L)
× 71mm(W) × 36mm(H) (mm)