2.5mm微型体积滚珠开关

产品名称	2.5mm微型体积滚珠开关
公司名称	深圳市成晟兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:成晟兴/CSX 型号:CSX-SEN-800A
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办荣兴大厦B-22C
联系电话	13249889135 13924608684

产品详情

产品名称	（开关型）倾斜传感器	产品型号	csx-
电　压	0.5v--12vc	电　流	50n
接触电阻	小于10欧	绝缘电阻	大于
转换角度	15度、30度、45度	安装类型	
感应类型	单方向倾斜感应	工作温度	-40度
焊接特性	手工焊接峰值温度：350°C，时间：2-3秒；回流焊峰值温度：260±5°C，时间：2-3秒。		
焊脚强度	向两端施加350gf拉力，封口端盖无脱落，无松动，满足机械、电气性能		
使用寿命	传感器内置滚珠和接触部件均特别加厚电镀99.97%纯金，密封可靠，可防尘、防水、防氧化		

功能描述	csx-sen-800a是一款单方向开关型倾斜传感器： ① 当传感器处于水平位置时，电路为断开状态(off) 此时开关对振动不敏感，晃动时不易触发电路； ②当b端向上倾斜至转换角（a）时，电路为接通状态（on），此时开关对振动敏感，当有轻微振动时，开关则处于不稳定的连续通/断状态；	单向倾斜侦测，冲击侦测，垂
应用举例	智能手表、安防、液晶屏幕翻转侦测、移动电源、计步器、rfid及各种运动或倾斜方向检测,	
材料说明	封口铜帽：黄铜镀金；内置滚珠：纯铜镀金；方管：塑胶	
检测说明	本产品严格实行100%全检出货	
包装说明	散装：胶袋：2000pcs/袋；编带包装:2000pcs/盘（最小订购量）	
注意事项	1.焊接流程完成后，请勿使用溶剂或清水冲洗开关； 2.请勿要将开关置放于高温高湿环境中，用剩后的开关请及时用胶袋封口存放;	

本产品的加工定制是是，品牌是成晟兴/CSX，型号是CSX-SEN-800A，种类是感应式，额定电压是0.5-12（V），额定电流是0.005（A），接触电阻是5（Ω），绝缘电阻是100（MΩ）