

# HS5618A型积分声级计，HS5618A噪音计

产品名称	HS5618A型积分声级计，HS5618A噪音计
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HS5618A
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

## 产品详情

hs5618a型积分声级计，hs5618a噪音计

一、hs5618a声级计概述：

hs5618a型积分声级计是根据国家声级计新标准要求创新研制而成的一种袖珍式智能化噪声测量仪器，

二、hs5618a噪音计主要性能符合《jjg188—2002声级计检定规程》和iec61672标准对2级声级计要求。

三、hs5618a噪音计采用64×128点阵大屏幕液晶显示时钟、可按设定时间自动测量、测量数据并可存储并可通过rs-232c接口将数据传输到hs4782打印机或计算机进行处理，在设计上有许多创新，能满足多种测量的要求。

四、hs5618a噪音计仪器测量和读数方便可靠，可广泛用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、学校、科研等各种噪声的测量。

五、hs5618a噪音计主要技术参数及功能：1、hs14423型1/2英寸驻级体测试电容传声器。2、测量范围：（以2×10<sup>-5</sup>pa为参考）35～130db(a)3、频率范围：20hz～10khz4、时间计权：f（快）、s（慢）最大值保持5、噪声剂量：0～9999%dl6、自动测量功能：瞬时声级lp、等效连续声级leq、最大声级lmax 声暴露级lae及噪声剂量dl（%）7、测量时间：自动：10s、1min、5min、10min、15min、20min、1h、8h、24h；手动：任意时间、最长可达24小时。8、时钟：年、月、日、时、分、秒设置运行。9、测量数据自动存储：共1000组单组数据，64组整时数据。10、接口：分析仪通过rs-232c接口将数据传输到hs4782打印机或计算机进行处理11、声校准：hs6020(94db，1000hz)。12、电源：5节5号高能碱性电池，设有外接直流电源（dc9v）输入孔。

六、hs5618a噪音计其它：1、 择购附件：校准器/延伸电缆（5m/10m/15m）、三脚架及配套打印机。2、 外形尺寸：307mm×80mm×30mm3、 质量：400g（不含电池）4、 基本配置：主机、风罩、钟表起子、铝合金箱。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HS5618A，类型是积分式噪音计，测量范围是（以 $2 \times 10^{-5} \text{Pa}$ 为参考）35~130dB(A)，测量精度是HS5618A噪音计，工作温度是HS5618A噪音计（ ），分辨率是HS5618A噪音计，尺寸是307mm×80mm×30mm（mm），重量是0.4（kg）