

XP-1A 型SF6气体定性检漏仪

产品名称	XP-1A 型SF6气体定性检漏仪
公司名称	宝应佳特高压电器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:卤素检漏仪 品牌:XP-1A
公司地址	夏集镇人民路
联系电话	0514-88779418 13952580657

产品详情

xp-1a 型sf6气体定性检漏仪独特的灵敏度调节，独创跟踪泄漏点，电量显示，操作简单、携带方便，全智能化，抗污染、抗干扰，重复性好，响应速度快，灵敏度高、稳定性高，微处理器控制，具有先进的数字信号处理，三色目视显示，含噪声抑制特点，灵敏度的七种级别，提供多到64倍的数量级，无绳及便携式，用两节c号电池操作，触摸式键盘控制，包含携带盒，实时灵敏度调整。xp-1a 型sf6定性检漏仪是30年以来检漏仪制造经验的顶点。作为迄今制造的最稳定与最灵敏的负电晕检漏仪，我们为提供此种工具而骄傲。我们把所有的经验及多年客户的反馈溶入到此产品中，希望为用户提供最好的一切：价格、性能及可靠性。此装置的核心是一台先进的微处理机。它采用的数字信号处理技术使得它比采用的操纵电路及传感头信号更好成为可能。此外，电路中使用的元件数量约减少40%，从而提高了可靠性及性能。微处理机实时监视传感头和电池电压值，每秒钟可达4000次，能及时补偿即使是最微小变动的信号脉动。这使得该仪表在几乎一切环境的应用中，成为一种稳定而可靠的检测工具。

xp-1a在设计上增加了许多方便用户使用的性能。灵敏度的七级自由设置，使仪表从一级到七级增加64倍的灵敏度；独特的三色发光二极管把渐进的及广范围的泄漏大小的指示出来；指示灵敏度的等级；并提供有关电池电量的实际电压指示。触摸式键盘控制所有使用功能；新颖的外壳设计供使用者紧握，方便操作；安装使用时目视的直观指示器。

- 1、传感头
 - 2、头的保护器
 - 3、电源接通/断开
 - 4、电池测试
 - 5、复位按钮
 - 6、声音抑制
 - 7、灵敏度增
 - 8、灵敏度降
 - 9、发光二极管（led）
 - 10、可弯曲探头
- 技术指标：

电源	3v直流，两节c号碱性电池
最高灵敏度	按 saej1627 检定准则：用于r12、r22及r134a的保证值为14克/年
极限	用于sf6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年

灵敏度	
使用 温度	0-52
电池寿命	正常使用约30小时
负荷周期	连续，无限制
响应时间	瞬时
复位时间	1秒
预热时间	约2秒
装置重量	560克
装置尺寸	22.9cm × 6.5cm × 6.5cm
探头定长	35.5cm
标准设备	一只携带箱、一本用户指南、两节c号电池、更换用的传感头和保护套各一个。