

# 气体泄漏仪 气体检漏仪 泰威尔

产品名称	气体泄漏仪 气体检漏仪 泰威尔
公司名称	深圳市泰威尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气体检漏仪 品牌:泰威尔
公司地址	深圳市宝安区西乡街道永丰第一工业区A18栋3楼东
联系电话	13169924151

## 产品详情

特点：

專用型中文點陣顯示控制器,完全的系統兼容性 精確度:高精度  $\pm 0.1\%+1\text{digit}$  ;  
自帶背光源的大屏幕lcd液晶中文點陣顯示,有效及時傳遞系統的工作狀態及信息;  
高速采样率, 16次/秒的采样可及時傳遞壓力、泄漏等系統信息並進行故障預警;  
高分辨率:15位無缺失碼分辨率; 按键设定控制器工作参数,简单友好的人机交流;  
權限預置、開放,令設備商與客戶形成順暢渠道;  
加壓、穩壓、測漏時間控制一體化;泄漏合格,泄漏不合格,氣管堵塞等信息及時提示;  
可具有3段警報或輸出; rs-485數位通訊;  
抗干擾能符合在嚴酷工業條件下的電磁兼容(emc)的要求;  
對強弱電輸入輸出進行完全的光電隔離,抗干擾能力極強;

产品规格

安裝方式:櫃裝嵌入式 接線方式:端子接線 拆卸方式:整機芯可插拔 機殼材料:abs防火料 防水防塵等級:ip65  
工作電源:ac 85~265v(符合能源之星節能標準) 整機功耗:<5w 繼電器觸點容量:ac 250v/3a或dc 30v/5a  
饋電輸出:隔離型dc24v/150ma(max) 絕緣電阻: 100m 抗振動: 10~55hz (xyz三方向)  
環境條件:0~50 ;35~85%rh(非結露) 顯示界面:點陣中文簡體lcd 取樣周期: 16 次/秒  
精確度:  $\pm 0.1\%$ 滿刻度,  $\pm 1$ 位數 絕緣強度:電源端、繼電器觸點及信號端相互之間 2000v  
參數設定方式:輕觸按鍵輸入 通訊傳輸速率:38400/19200/9600/4800 bps 通訊方式:modbus-rtu or ascii tcp/ip  
ethernet ip 溫度係數:100ppm/ (0~50 ) 重量:<800g 採樣分辨率:15位無缺失碼分辨率  
模擬輸出分辨率:15位無缺失碼分辨率 資料記憶方式:eeprom記憶體

本产品的加工定制是是,类型是气体检漏仪,品牌是泰威尔,型号是HXHG01,测量范围是999999,测量对象是气缸等,工作温度是0~50 ( ),分辨率是15位,电源是85~265,尺寸是96X96 (mm),重量是0.5 (kg)