

CPU-C智能卤素检漏仪

产品名称	CPU-C智能卤素检漏仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卤素检漏仪 品牌:keyan
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

cpu-c是cpu系列检漏仪家族中的实用产品，性价比更高。该产品同样采用微处理对信号进行处理，它的数字处理能力，能更好管理电路系统和探头信号，可以捕捉到微小的信号变化。特点：单色泄漏量显示；七级灵敏度调节；触摸键盘；实时灵敏度调节；电池电压指示；可检测所有的卤素气体.14英寸（35.5cm）柔性不锈钢探杆。

电源：3伏直流，2节二号碱性电池 最大灵敏度：r12，r22，r134a已通过认可14g/yr

极限灵敏度：对卤素制冷剂，3g/yr 探头寿命：约20小时 工作温度：0 52

电池寿命：正常使用下约30小时 方式：连续，无限制 响应时间：瞬时

预热时间：约6秒 复位时间：2秒 重量：560克 尺寸：23.5cm × 5.8cm × 5.6cm

探杆长度：35.5cm 适用范围：不仅可以用在汽车空调系统，还可以用在：能够检测空调、冷冻系统和冷媒回收装置。仪器对所有的卤素气体（包括氯和氟）起反应，但还不局限这些：

cfcs e.g.r12，r11，r500，r503 etc... hcfc e.g.r22，r123，r124，r502 etc...

hcfc e.g.r134a,r404a,r125 etc... 还可检测其它混合物，如az-50, hp62, mp39, etc...

检测医用设备上的乙烯氧化物气体漏孔（检测卤素推进器）； 检测高压电路断路器中的sf-6；

检测大部分氟、氯、溴（卤素气体）； 检测灭火系统中的哈龙气体。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

cpu-c是cpu系列检漏仪家族中的实用产品，性价比更高。该产品同样采用微处理对信号进行处理，它的数字处理能力，能更好管理电路系统和探头信号，可以捕捉到微小的信号变化。特点：单色泄漏量显示；七级灵敏度调节；触摸键盘；实时灵敏度调节；电池电压指示；可检测所有的卤素气体.14英寸（35.5cm）柔性不锈钢探杆。

电源：3伏直流，2节二号碱性电池 最大灵敏度：r12，r22，r134a已通过认可14g/yr

极限灵敏度：对卤素制冷剂，3g/yr 探头寿命：约20小时 工作温度：0 52

电池寿命：正常使用下约30小时 方式：连续，无限制 响应时间：瞬时

预热时间：约6秒 复位时间：2秒 重量：560克 尺寸：23.5cm × 5.8cm × 5.6cm

探杆长度：35.5cm 适用范围：不仅可以用在汽车空调系统，还可以用在：能够检测空调、冷冻系统和冷媒回收装置。仪器对所有的卤素气体（包括氯和氟）起反应，但还不局限这些：

cfcs e.g.r12，r11，r500，r503 etc... hcfcs e.g.r22，r123，r124，r502 etc...

hcfcs e.g.r134a,r404a,r125 etc... 还可检测其它混合物，如az-50,hp62,mp39,etc...

检测医用设备上的乙烯氧化物气体漏孔（检测卤素推进器）； 检测高压电路断路器中的sf-6；

检测大部分氟、氯、溴（卤素气体）； 检测灭火系统中的哈龙气体。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

本产品的加工定制是是，类型是卤素检漏仪，品牌是keyan，型号是CPU-C智能卤素检漏仪，测量范围是0，测量对象是0，工作温度是0 52（ ），分辨率是0，电源是3伏直流，2节二号碱性电池，尺寸是23.5cm × 5.8cm × 5.6cm（mm），重量是0（kg）