

GAS/IR-LEAK SF6气体红外检漏仪

产品名称	GAS/IR-LEAK SF6气体红外检漏仪
公司名称	汇聚国际(杭州)高科设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气体检漏仪 品牌:德国GAS
公司地址	杭州市下城区石桥路308号7幢208室
联系电话	86-0571-85147939

产品详情

德国gas/ir-leak sf6气体红外检漏仪

sf6定量检漏仪/气体泄露红外检漏仪ir-leak

为开启sf6气体泄露红外检漏仪，按压控制台前方的开关达1-2秒。该设备被开启的话，控制台的显示器上便呈现“sf6-ir-leak sf6气体泄露红外检测仪”。从而，电池电压也被显示在显示器上。如果电池电压低于21v的话，我们推荐将电池进行充电。显示器上30秒倒计时的初始化时间后，该设备便处于准备操作状态。

该sf6气体泄露红外检漏仪是一种便携式仪器，使用方便且能检测低至1 ppmv 的泄露。通过背在肩膀上的背带来承载该仪器，可根据右图来使用该仪器的手枪，可实现对室内外每个充入sf6气体的设备的每个点进行检测。主机内一个完整的泵从手枪喷嘴口吸入周围空气到内部传感器。为检测泄露，喷嘴必须持向靠近于被检测的点。

技术参数：

测量原理 双波无分散红外分光计（ndir）

灵敏度 1 ppmv

3.43 g/年, 1.81 x 10⁻⁵ atm cc/秒（或 mbar 升/秒）

与其它气体无交叉灵敏性（灵敏度）

湿度：

从 0 – 100% rh 不受影响，非冷凝物，

无中毒症状

响应 $t_{90} = 1$ 秒

反复性 $< 0.3\%$

操作 锂离子电池 (> 8 小时的操作时间)

在 100-265 ac v 50/60hz 之间充电

报警 音频和视频

测量单元 ppmv

范围 0-2,000 ppmv

精度 $\pm 5\%$ 的值 0-100ppmv

$\pm 2\%$ 最大范围 100-2000ppmv

校准 每2年一次

温度 存储温度: $-10 \sim 60\text{ }^{\circ}\text{c}$

操作温度: $0 \sim 45\text{ }^{\circ}\text{c}$

尺寸 控制台: 285 x 195 x 80 mm

手枪 : 210 x 110 x 90 mm

重量 控制台: 2.5 kg

手枪 : 0.5 kg

欢迎广大经销商朋友来电洽谈业务！

- 1.上面所标价格并不是实际价格，购买前请咨询销售人员，根据您的购买数量和是否需要增值税票给您报最合适的价格！
- 2.购买前请确定需要购买的型号，或者根据你的要求给您推荐型号。

本产品的加工定制是是，类型是气体检漏仪，品牌是德国GAS，型号是IR-LEAK