

## pfeiffer 氦质谱检漏仪 Adixen ASM 340

产品名称	pfeiffer 氦质谱检漏仪 Adixen ASM 340
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:氦质谱检漏仪 品牌:Adixenbypfeiffer德国普发
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

伯东公司授权代理德国 pfeiffer 氦质谱检漏仪adixenasm 340 伯东公司代理德国 pfeiffer 德国普发 pfeiffer 新款高性能坚固耐用氦质谱检漏仪asm 340，可靠的质量保证广泛的市场应用，此款氦质谱检漏仪适用于工业、分析研究、镀膜市场等。氦质谱检漏仪紧凑的设计适合串行生产和持续工作。此款是 pfeiffer氦质谱检漏仪hlt 560全新升级款。同系列无油干式氦质谱检漏仪 asm 340 d（前级泵配备无油干泵）同步上市 伯东公司代理德国 pfeiffer氦质谱检漏仪asm 340主要特点：

- 1.前级泵配备抽速高达15 m<sup>3</sup>/h旋片泵（油泵）
- 2.对氦气抽速可达2.5l/s
- 3.氦质谱检漏仪asm 340对氦气的最小检测漏率：真空模式：5 · 10<sup>-13</sup> pa m<sup>3</sup>/s 吸枪模式：5 · 10<sup>-10</sup> pa m<sup>3</sup>/s
- 4.可定制和可拆卸的操作界面
- 5.集成sd卡，方便数据处理
- 6.配件可选有线/无线遥控器/吸枪
- 7.电压可选110/130 v或200/240 v

氦质谱检漏仪asm 340技术参数：

氦质谱检漏仪	asm 340
对氦气的最小检测漏率	5 · 10 <sup>-13</sup> pa m <sup>3</sup> /s
检测模式	真空模式和吸枪模式
检测气体	4he, 3he, h <sub>2</sub>

启动时间	约3 min
对氦气的抽气速度	2.5l/s
进气口最大压力	25 hpa
前级泵抽速	15 m <sup>3</sup> /h
重量	56kg

伯东公司主要经营产品德国pfeiffer涡轮分子泵,干式真空泵,罗茨真空泵,旋片真空泵;应用于各种条件下的真空测量(真空计,真空规管);氦质谱检漏仪;质谱分析仪;真空系统以及cryopump冷凝泵/低温泵, hva真空阀门, polycold冷冻机和美国kri离子源.

本产品的加工定制是否, 类型是氦质谱检漏仪, 品牌是adixenbypfeiffer德国普发, 型号是asm340, 测量范围是5 · 10<sup>-13</sup>pam<sup>3</sup>/s, 测量对象是氦气检漏, 工作温度是40 ( ), 电源是电压可选110/130v或200/240v, 重量是56 ( kg ), 属性是氦质谱检漏仪