

卤素检测仪CENTER382

产品名称	卤素检测仪CENTER382
公司名称	深圳市宝安区石岩源恒通仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:卤素检漏仪 品牌:CENTER/群特
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩镇宝石东路438号
联系电话	86 0755 27618581 13714238170

产品详情

台湾群特center382卤素检漏仪center-382卤素检测仪center 382/sf6气体泄漏探测仪

	center-382为一款使用于空调的装设或使用于压缩机的冷却系统检测仪表，其特点如下： 使用半导体感测器对卤素有极高的感应。 使用微处理器信号处理控制 多颜色段位区别显示 高或低的灵敏度选择 电池电力低下指示 半导体气体感测器 7 r-134a、r-410a、r-407c、r22的卤素侦测 使用40公分的蛇管，可灵活的做检测探查 附工具箱及测试瓶 可将周围环境作环境背景重置平衡以利侦测 长寿命风扇 自动环境背景归零与重置
--	--

规格：测量种类：qunte17.cn r-134a、r-410a、r-407c、r22。。。等。

灵敏度：

种类	高	中	低
r22、r-134a	6克/年	15克/年	30克/年
r-404a、r-407c、410a	8克/年	20克/年	40克/年

警报方法：嗡鸣器，三色的发光二极管（led）指标。 电池规格：4个aa（三号）碱性电池

蛇管长度：约40厘米 尺寸/重量：173*66*56mm(大约400克)

附件：碱性电池aa*4pcs、使用说明书、检测瓶、携带箱。 电池寿命：大约40小时正常使用时间。

自动关机：约10分钟准备加热时间：大约90秒 操作温度和湿度：0~40 ， 80%rh

储存温度和湿度：-10~60 70%rh 海拔高度：小于2000公尺 操作注意事项

1.卤素检漏仪并没有反爆炸性的设计。请不要用在有挥发性易产生爆炸的气体环境里使用。

2.有一些环境状态可能引起测量错误：污染物地方 大的温度变 高的风速地方

有机溶剂、燃料气体将使感测器引起异常的回应，试着避免涉及这种物质的环境。

环境里面有太多的卤素气体

原装center-382现货~实物~实拍:

台湾群特center382卤素检漏仪center-382卤素检测仪center 382

本产品的加工定制是否，类型是卤素检漏仪，品牌是CENTER/群特，型号是CENTER382，测量范围是0-20，测量对象是R-134a、R-410A、R-407C，工作温度是0-60（ ），分辨率是0.1，电源是9V，尺寸是173*66*56（mm），重量是0.4（kg）