

电脑高速凹版印刷机 GTASY-B6800

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电脑高速凹版印刷机 GTASY-B6800 |
| 公司名称 | 瑞安市国泰塑料机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 适用材质:塑料 适用对象:塑料软包装 |
| 公司地址 | 瑞安南滨经济开发区创业路2号 |
| 联系电话 | 0086-577-56847999 13566143399 |

产品详情

gtasy-b型 系列电脑高速凹版印刷机

(800型6色 配置单)

一、概述

1. 特征

本机是用于印刷bopp、pe、pet、pvc、纸张等卷筒型材料，6色直线排列的组合式凹版印刷机，采用技术先进的控制系统，动态同步差补的系统张力和零速差自动，具有二次回风功能的密封干燥箱，独特的圆孔阵列风幕式热风干燥，高速工作；优质的材料、高精密的加工保证整机出色的刚性和工作稳定性，以人为本的设计理念为操作者提供充分的方便。

2. 构成

本机以操作面为基准，从右至左按照放卷部，第1印刷色组~第6印刷色组，收卷部顺序来排列的，并由电气系统。

放卷部 1组

放料牵引 1组

印刷组单元 6组

收料牵引 1组

收卷部 1组

电气系统 1组
版辊驱动装置 1套
张力控制系统 1套
光电对版系统 1套

1. 主要参数

流向 从右向左（操作面）

印刷色数 6色

最大材料幅宽 800mm

最大印刷宽度 800mm

最高机械速度 100m/min

印刷速度 10-100m/min(版辊直径 160mm)

印刷速度因印刷材料、版面、印刷油墨、印刷工艺、操作人员的水平有所变化

放卷直径 600mm

收卷直径 600mm

印版直径 120mm~ 300mm

印版幅宽 420mm~850mm

套准精度 纵向综合套色精度 $\pm 0.1\text{mm}$ (自动套准系统跟踪 · pobb · pet)

张力范围 2~50kg

张力精度 $\pm 0.3\text{kg}$

收、放用纸芯 76mm × 92mm

压印力 400kg

刮刀窜动 $\pm 5\text{mm}$

干燥方式 电加热 (60kw) 6色

主电机功率 ac 7.5kw

机器外型 10000 × 2500 × 2400(mm) 长 × 宽 × 高 (800型6色)

机器净重 约13500kg

承印材料 pet 12~60 μ m bopp 18~60 μ m

pvc 32~100 μ m opp 18~60 μ m

pe 40~100 μ m cpp 20~60
μ m

组合膜 18~60 μ m 铝箔 11-32 μ
m

纸20~100g/m² (68以上需另静电吸墨器)

以及其它与以上材料有相同性质的薄膜类卷筒材料。

本产品的加工定制是是，适用材质是塑料，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是六色，产品类型是全新，型号是GTASY-B6800，品牌是国泰，收卷直径是600 (mm)，套印精度 ± 是0.012 (mm)，印版直径是420 (mm)，印刷速度是100 (m/min)，最大印刷宽度是800 (mm)，干燥方式是电加热，干燥用电是60kw，收放卷方式是磁粉制动器，最高切换速度是120，张力控制方式是自动恒张力，主电机是7.5kw，印版宽幅是850mm